

Standardisierte Leistungsbeschreibung Leistungsbeschreibung Hochbau LB-HB, Version -0, -

LG 38 Holzfußböden Version ,

LB-HB020 Ergänzungen ADMONTER Holzindustrie V:01/2017 09

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

- 38.A1 Naturholzböden SELECTION (ADMONTER)
- 38.A2 Naturholzböden SELECTION-LONG/XXLONG (ADMONTER)
- 38.A3 Naturholzböden SELECTION-geseifte Böden (ADMONTER)
- 38.AA Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER)
- 38.AB Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTER)
- 38.AC Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTER)
- 38.AD Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER)
- 38.AE Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE TEC (ADMONTER)
- 38.AF Naturholzböden LAUBHOLZ-AHORN (ADMONTER)
- 38.AG Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER)
- 38.AH Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE thermobehandelt (ADMONTER)
- 38.AI Naturholzböden LAUBHOLZ-KIRSCHBAUM (ADMONTER)
- 38.AJ Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONTER)
- 38.AK Naturholzböden LAUBHOLZ-ROBINE thermobehandelt (ADMONTER)
- 38.AL Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTER)
- 38.AM Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTER)
- 38.AN Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)
- 38.AO Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTER)
- 38.AP Naturholzböden SPECIALS-LÄRCHE (ADMONTER)
- 38.AQ Naturholzböden SPECIALS-EICHE (ADMONTER)
- 38.AX Naturholzböden Verlegung (ADMONTER)
- 38.AY Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTER)

38 Holzfußböden

Ebenheit des Betonuntergrundes:

Bei Parkett-Stablängen unter 20 cm darf das Stichmaß, bei einer Messung mit einer 1 m langen Latte, 3 mm nicht überschreiten, bei Parkettstablängen über 20 cm darf das Stichmaß höchstens 1,5 mm betragen. Das Ausgleichen des ÖNORM-gerechten Untergrundes bis zur oben angegebenen Ebenheit wird gesondert verrechnet.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Leitungen:

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt, sodass eine zusätzliche Leistung wegen Behinderung nicht einkalkuliert ist. Erschwernisse durch Leitungen innerhalb der Unterkonstruktion werden mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Schleifen:

Das maschinelle Abschleifen der neu verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden ist, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen, in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Friese, Leisten:

Friese und Wandanschlussleisten werden gesondert verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Kommentar:

Sortierungen Exquisit und Rustikal können frei textiert werden.

38.A1 + Naturholzböden SELECTION (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• SELECTION

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Die Verlegeart ist in der Position beschrieben.

- Format (Kleinformat): RHOMBUS 270 x 470 mm

Verlegemuster (wählbare VB):

Verlegemuster sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.A1 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

A+ Verlegemuster RHOMBUS n.W.AG

Verlegemuster: _ _ _

Betrifft Position(en): _ _ _

B+ Verlegemuster PUZZLE n.W.AG

Verlegemuster: _ _ _

Betrifft Position(en): _ _ _

C+ Verlegemuster 2BOND TWIN n.W.AG

Verlegemuster: _ _ _

Betrifft Position(en): _ _ _

D+ Verlegemuster CHEVRON n.W.AG

Verlegemuster: _ _ _

Betrifft Position(en): _ _ _

38.A1 01

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: rundum genutet mit fremder Feder
Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ RHOMBUS Eiche weiß noblesse 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Eiche weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ RHOMBUS Eiche stone noblesse 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Eiche stone noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ RHOMBUS Eiche noblesse 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Eiche noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 02

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: rundum genutet mit fremder Feder
Im Positionsstichwort ist das Format (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ RHOMBUS Lärche Alba basic 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Lärche Alba basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ RHOMBUS Lärche weiß basic 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Lärche weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ RHOMBUS Lärche basic 270/240mm 3s

m2

RHOMBUS Lärche basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 11

Holzböden.

- Stärke: 15 mm

- 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Länge: 480 mm oder 720 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - geschliffen/gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse 240mm 3s** m2
 PUZZLE Eiche (small) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. PUZZLE Eiche (small) stone noblesse 240mm 3s** m2
 PUZZLE Eiche (small) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. PUZZLE Eiche (small) noblesse 240mm 3s** m2
 PUZZLE Eiche (small) stone oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 12

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Länge: 480 mm oder 720 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - geschliffen/gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. PUZZLE Lärche (small) Alba basic 240mm 3s** m2
 PUZZLE Lärche (small) Alba basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. PUZZLE Lärche (small) weiß basic 240mm 3s** m2
 PUZZLE Lärche (small) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. PUZZLE Lärche (small) basic 240mm 3s** m2
 PUZZLE Lärche (small) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 21

Holzböden.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - geschliffen/gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

Kommentar:

Mindestmenge: 25 m2

- A. 2BOND TWIN Eiche (small) weiß elegance 120/590mm 2s** m2
 2BOND TWIN Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. 2BOND TWIN Eiche (small) elegance 120/590mm 2s** m2
 2BOND TWIN Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. 2BOND TWIN Eiche (small) naturelle 120/590mm 2s** m2
 R2BOND TWIN Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

- D+ 2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic 120/590mm 2s** m2
 2BOND TWIN Eiche (small) Mountain basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.A1 22

Holzböden.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, die Breite und die Länge (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

*Kommentar:**Mindestmenge: 25 m2*

- A+ 2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance 120/590mm 2s** m2
 2BOND TWIN Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.A1 31

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 500 mm oder 1035 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ CHEVRON Eiche (small) weiß elegance 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ CHEVRON Eiche (small) stone elegance 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ CHEVRON Eiche (small) stone naturelle 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) stone naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ CHEVRON Eiche (small) elegance 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ CHEVRON Eiche (small) naturelle 45° 120mm 2s** m2
 CHEVRON Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.A1 32

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 582 mm oder 891 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A+ | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | CHEVRON Eiche (small) stone elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E+ | CHEVRON Eiche (small) elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F+ | CHEVRON Eiche (small) naturelle 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A1 33

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 525 mm oder 1085 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A+ | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | CHEVRON Eiche (small) stone elegance 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E+ | CHEVRON Eiche (small) elegance 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F+ | CHEVRON Eiche (small) naturelle 60° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A1 34

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 602 mm oder 9211 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A+ | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | CHEVRON Eiche (small) stone elegance 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E+ | CHEVRON Eiche (small) elegance 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F+ | CHEVRON Eiche (small) naturelle 60° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A1 41

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Länge: 500 mm oder 1035 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| A+ | CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 120mm 2s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A1 42

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Länge: 891 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| A+ | CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | CHEVRON Lärche (small) elegance 45° 138mm 3s | m2 |
| | CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A1 43

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Länge: 525 mm oder 1085 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 120mm 2s** m2
CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 120mm 2s** m2
CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 120mm 2s** m2
CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 44

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Länge: 921 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: natur geölt
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist das Format, der Velegewinkel (°) und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. CHEVRON Lärche (small) Alba elegance 60° 138mm 3s** m2
CHEVRON Lärche (small) Alba elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. CHEVRON Lärche (small) weiß elegance 60° 138mm 3s** m2
CHEVRON Lärche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. CHEVRON Lärche (small) elegance 60° 138mm 3s** m2
CHEVRON Lärche (small) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.A1 97

Randfries für Holzböden SELECTION, einschließlich Ersteinpflege.

- A. Randfries f.RHOMBUS Eiche** m2
Eiche.
Beschreibung: _ _ _
Betrifft Position(en): _ _ _
- B. Randfries f.RHOMBUS Lärche** m2
Lärche.
Beschreibung: _ _ _
Betrifft Position(en): _ _ _
- C. Randfries f.2BOND TWIN Eiche** m2
Eiche.
Beschreibung: _ _ _
Betrifft Position(en): _ _ _
- D. Randfries f.2BOND TWIN Nussbaum** m2
Nussbaum
Beschreibung: _ _ _
Betrifft Position(en): _ _ _

E+ Randfries f.CHEVRON Eiche	m2
Nussbaum	
Beschreibung: _ _ _	
Betrifft Position(en): _ _ _	
F+ Randfries f.CHEVRON Lärche	m2
Nussbaum	
Beschreibung: _ _ _	
Betrifft Position(en): _ _ _	

38.A1 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche (Specials): classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ1	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
C+ Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D+ Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ3weiß	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E+ Sockelleiste f.Eiche (Selection) Typ4	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.A1 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche (Specials): classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ1	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
C+ Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D+ Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ3 weiß	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E+ Sockelleiste f.Lärche (Selection) Typ4	m
Betrifft Position(en): _ _ _	
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.A2 . Naturholzböden SELECTION-LONG/XXLONG (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-LONG/XXLONG

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert

- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
- Verlegetart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.A2 01

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A+ | Eiche (long) superbianco naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| B+ | Eiche (long) weiß naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) weiß naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| C+ | Eiche (long) stone naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| D+ | Eiche (long) Salis naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| E+ | Eiche (long) naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| F+ | Eiche (long) Lapis naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| G+ | Eiche (long) grey naturelle 280/2800mm 3s
Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |

38.A2 02

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gehobelt
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| C+ | Eiche (long) stone naturelle gehobelt 280/2800mm 3s
Eiche (long) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |
| E+ | Eiche (long) naturelle gehobelt 280/2800mm 3s
Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | m2 |

38.A2 03

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- cross/alpin
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D+ Eiche (long) Salis naturelle cross/alpin 280/2800mm 3s** m2
Eiche (long) Salis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- F+ Eiche (long) Lapis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s** m2
Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- H+ Eiche (long) Ignis naturelle cross/alpin280/2800mm 3s** m2
Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

38.A2 11

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (xxlong) superbianco basic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) superbianco basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- B+ Eiche (xxlong) weiß basic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- C+ Eiche (xxlong) weiß rustic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- D+ Eiche (xxlong) stone basic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- E+ Eiche (xxlong) stone rustic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....
- F+ Eiche (xxlong) rustic 3500-5000mm 3s** m2
Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

38.A2 12

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- cross/alpin
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| D. | Eiche (xxlong) stone basic alpin 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E. | Eiche (xxlong) stone rustic alpin 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A2 13

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)
- angeräuchert

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A. | Eiche (xxlong) Salis basic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B. | Eiche (xxlong) Salis rustic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C. | Eiche (xxlong) Lapis basic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D. | Eiche (xxlong) Lapis rustic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E. | Eiche (xxlong) Ignis basic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F. | Eiche (xxlong) Ignis rustic 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

38.A2 14

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- cross/alpin
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)
- angeräuchert

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A. | Eiche (xxlong) Salis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B. | Eiche (xxlong) Salis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C. | Eiche (xxlong) Lapis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s | m2 |
| | Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

D+ Eiche (xxlong) Lapis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s	m2
Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
E+ Eiche (xxlong) Ignis basic cross/alpin 3500-5000mm 3s	m2
Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
F+ Eiche (xxlong) Ignis rustic cross/alpin 3500-5000mm 3s	m2
Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A2 15

Holzböden.

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (xxlong) grey basic 3500-5000mm 3s	m2
Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+ Eiche (xxlong) grey rustic 3500-5000mm 3s	m2
Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A2 21

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Lärche (xxlong) weiß basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+ Lärche (xxlong) weiß basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
C+ Lärche (xxlong) weiß basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A2 22

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- geschliffen/gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Lärche (xxlong) basic 158mm 3870/4470/4870mm 3s	m2
Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.	

Angebotenes Erzeugnis:....

- B. Lärche (xxlong) basic 192mm 3870/4470/4870mm 3s** m2
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Lärche (xxlong) basic 240mm 3870/4470/4870mm 3s** m2
 Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.A2 31

Holzböden.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: natur geölt EASY CARE (ng)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist Breite und die Länge der Dielen (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Fichte (xxlong) weiß basic 192/4870mm 3s** m2
 Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Fichte (xxlong) basic 192/4870mm 3s** m2
 Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.A2 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche: long, xxlong

- A. Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ1** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- C. Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D. Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ3 weiß** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
- E. Sockelleiste f.Eiche (long/xxlong) Typ4** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.A2 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche: long, xxlong

- A. Sockelleiste f.Lärche (long/xxlong) Typ1** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- C. Sockelleiste f.Lärche (long/xxlong) Typ3** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D. Sockelleiste f.Lärche (long/xxlong) Typ3 weiß** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
- E. Sockelleiste f.Lärche (long/xxlong) Typ4** m
 Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.A3 + Naturholzböden SELECTION-geseifte Böden (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SELECTION-geseifte Böden

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärke: 15 mm
- werksseitige Oberfläche: geseift
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 3-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.A3 01

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| A+ | Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | Eiche (classic) Enas noblesse Nut&Feder 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | Eiche (classic) Enas elegance Nut&Feder 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E+ | Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F+ | Eiche (classic) Enas basic Nut&Feder 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| G+ | Eiche (classic) Enas naturelle Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

H+	Eiche (classic) Enas naturelle Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Enas naturelle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
I+	Eiche (classic) Enas rustic Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
J+	Eiche (classic) Enas rustic Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Enas rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
K+	Eiche (classic) Moya noblesse Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
L+	Eiche (classic) Moya noblesse Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Moya noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
M+	Eiche (classic) Moya elegance Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
N+	Eiche (classic) Moya elegance Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Moya elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
O+	Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
P+	Eiche (classic) Moya basic Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Moya basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
Q+	Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
R+	Eiche (classic) Moya naturelle Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Moya naturelle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
S+	Eiche (classic) Moya rustic Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
T+	Eiche (classic) Moya rustic Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) Moya rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2

38.A3 02

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+	Lärche (classic) Neva basic Nut&Feder 161mm 3s Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
B+	Lärche (classic) Neva basic Nut&Feder 195mm 3s Lärche (classic) Neva basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
C+	Lärche (classic) Neva rustic Nut&Feder 161mm 3s Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
D+	Lärche (classic) Neva rustic Nut&Feder 195mm 3s Lärche (classic) Neva rustic oder Gleichwertiges.	m2

Angebotenes Erzeugnis:....	
E+ Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 161mm 3s	m2
Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
F+ Lärche (classic) Lanea basic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche (classic) Lanea basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
G+ Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 161mm 3s	m2
Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
H+ Lärche (classic) Lanea rustic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche (classic) Lanea rustic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
I+ Lärche (classic) Lorena basic Nut&Feder 161mm 3s	m2
Lärche (classic) Lorena basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
J+ Lärche (classic) Lorena basic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche (classic) Lorena basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A3 11

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- gebürstet
- Oberfläche: geseift (gt)
- thermobehandelt

Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Roano noblesse Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
B+ Eiche (classic) Roano noblesse Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano noblesse oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
C+ Eiche (classic) Roano basic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
D+ Eiche (classic) Roano basic Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
E+ Eiche (classic) Roano rustic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
F+ Eiche (classic) Roano rustic Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Roano rustic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
G+ Eiche (classic) Akona noblesse Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
H+ Eiche (classic) Akona noblesse Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Akona noblesse oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
I+ Eiche (classic) Akona basic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	
J+ Eiche (classic) Akona basic Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Akona basic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:....	

K. Eiche (classic) Faro noblesse Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
L+ Eiche (classic) Faro noblesse Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Faro noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
M+ Eiche (classic) Faro basic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
N. Eiche (classic) Faro basic Nut&Feder 188mm 3s	m2
Eiche (classic) Faro basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A3 12

Holzböden, einschließlich Ersteinpflege.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - gebürstet
 - Oberfläche: geseift (gt)
 - thermobehandelt
- Profil: Nut & Feder

Im Positionsstichwort ist die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Robinie (classic) Rocio basic Nut&Feder 138mm 3s	m2
Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B. Robinie (classic) Rocio basic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Robinie (classic) Rocio basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
C. Robinie (classic) Rocio rustic Nut&Feder 138mm 3s	m2
Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D. Robinie (classic) Rocio rustic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Robinie (classic) Rocio rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
E. Robinie (classic) Kaleo basic Nut&Feder 138mm 3s	m2
Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
F. Robinie (classic) Kaleo basic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Robinie (classic) Kaleo basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
G. Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&Feder 138mm 3s	m2
Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
H. Robinie (classic) Kaleo rustic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Robinie (classic) Kaleo rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.A3 97

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche (Specials): classic, long, xlong, small

A. Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ1	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
C. Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D. Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ3 weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _	

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Eiche (Selection geseift) Typ4 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.A3 98

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Lärche (Specials): classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ1 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ3 weiß m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Lärche (Selection geseift) Typ4 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.A3 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Robinie (Specials): classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ1 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

C+ Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ3 weiß m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Robinie (Selection geseift) Typ4 m

Betrifft Position(en): _ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AA + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

• Stärken: 10, 13 und 15 mm

• werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert

• Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³.

- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AA 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Eiche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Eiche: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Eiche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Eiche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Eiche: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Eiche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Eiche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AA 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s

m2

Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 158mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
C+	Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
D+	Eiche (classic) extra weiß noblesse lock-it 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
E+	Eiche (classic) extra weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß noblesse oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AA 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+	Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder158mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
B+	Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder192mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
C+	Eiche (classic) extra weiß basic lock-it 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
D+	Eiche (classic) extra weiß basic Nut&Feder 240mm 3s	m2
	Eiche (classic) extra weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AA 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+	Eiche (small) extra weiß naturel Nut&Feder 120mm 2s	m2
	Eiche (small) extra weiß naturel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AA 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+	Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 158mm 2s	m2
	Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
C+	Eiche (classic) extra weiß naturelle lock-it 180mm 2s	m2
	Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AA 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D+ Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) extra weiß naturelle knock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ Eiche (classic) extra weiß naturelle Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) extra weiß naturelle knock-it 192mm 3s** m2
Eiche (classic) extra weiß naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) superbianco noblesse lock-it 192mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) superbianco noblesse Nut&Feder 240mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

- C+ Eiche (classic) superbianco elegance Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) superbianco elegance lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 08

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) superbianco basic lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) superbianco basic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) superbianco basic Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 09

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- F+ Eiche (xxlong) superbianco basic Nut&Feder 3s** m2
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
 Eiche (xxlong) superbianco basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 10

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) superbianco naturelle Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

- D. Eiche (classic) superbianco naturelle lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 11

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- E. Eiche (long) superbianco naturelle Nut&Feder 280mm 3s** m2
 Eiche (long) superbianco naturelle oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 12

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 13

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- C. Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E. Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F. Eiche (classic) weiß noblesse lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G. Eiche (classic) weiß noblesse Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 14

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm

- 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) weiß elegance Nut&Feder 120mm 2s m2
Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 15

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 2s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 180mm 2s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 16

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (small) weiß elegance lock-it 120mm 3s m2
Eiche (small) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 17

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 158mm 3s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

F+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 158mm 3s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

G+ Eiche (classic) weiß elegance Nut&Feder 192mm 3s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

H+ Eiche (classic) weiß elegance lock-it 192mm 3s m2
Eiche (classic) weiß elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 18

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 2s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 19

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- C+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ Eiche (classic) weiß basic lock-it 192mm 3s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s** m2
Eiche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 20

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- H+ Eiche (xlong) weiß basic Nut&Feder 3s** m2
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 21

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A+ Eiche (small) weiß naturelle Nut&Feder 120mm 2s** m2
Eiche (small) weiß naturell oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 22

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 158mm 2s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) weiß naturelle lock-it 180mm2s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 23

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

D+ Eiche (small) weiß naturelle lock-it 120mm 3s**m2**

Eiche (small) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 24

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

E+ Eiche (classic) weiß naturel Nut&Feder 158mm 3s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+ Eiche (classic) weiß naturel lock-it 158mm 3s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ Eiche (classic) weiß naturel Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+ Eiche (classic) weiß naturel lock-it 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) weiß naturel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 25

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- I+ Eiche (long) weiß naturelle Nut&Feder 280mm 3s** m2
 Eiche (long) weiß naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 26

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (small) weiß rustic Nut&Feder 120mm 2s** m2
 Eiche (small) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 27

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- B+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) weiß lock-it rustic 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 28

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) weiß rustic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- H+ Eiche (classic) weiß rustic Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 29

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- I+ Eiche (xxlong) weiß rustic Nut&Feder 3s** m2
- Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 30

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) gekalkt noblesse Nut&Feder 158mm 3s** m2
- Eiche (classic) gekalkt noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) gekalkt noblesse Nut&Feder 192mm 3s** m2
- Eiche (classic) gekalkt noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 31

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) gekalkt naturelle Nut&Feder 158mm 3s** m2
- Eiche (classic) gekalkt naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) gekalkt naturelle Nut&Feder 192mm 3s** m2
- Eiche (classic) gekalkt naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 32

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 2s** m2
- Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) stone noblesse lock-it 180mm 2s** m2
- Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 33

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- C. Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Eiche (classic) stone noblesse lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E. Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F. Eiche (classic) stone noblesse lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G. Eiche (classic) stone noblesse Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 34

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Eiche (small) stone elegance Nut&Feder120mm 2s** m2
 Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 35

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- B. Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Eiche (classic) stone elegance lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 36

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D. Eiche (small) stone elegance lock-it 120mm 3s** m2
 Eiche (small) stone elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 37

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

E+	Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 158mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
F+	Eiche (classic) stone elegance lock-it 158mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
G+	Eiche (classic) stone elegance Nut&Feder 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
H+	Eiche (classic) stone elegance lock-it 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AA 38

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+	Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 2s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+	Eiche (classic) stone basic lock-it 180mm 2s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AA 39

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C+	Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 158mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D+	Eiche (classic) stone basic lock-it 158mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
E+	Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
F+	Eiche (classic) stone basic lock-it 192mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
G+	Eiche (classic) stone basic Nut&Feder 240mm 3s	m2
	Eiche (classic) stone basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AA 40

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

H+ Eiche (xxlong) stone basic Nut&Feder 3s**m2**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) stone basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 41

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) stone naturelle Nut&Feder 120mm 2s**m2**

Eiche (small) stone naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 42

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 2s**m2**

Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 180mm 2s**m2**

Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 43

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (small) stone naturelle lock-it 120mm 3s**m2**

Eiche (small) stone naturel oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 44

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- F+ Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- H+ Eiche (classic) stone naturelle Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- I+ Eiche (classic) stone naturelle lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 45

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- J+ Eiche (long) stone naturelle Nut&Feder 280mm 3s** m2
 Eiche (long) stone naturel oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 46

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (small) stone rustic Nut&Feder 120mm 2s** m2
 Eiche (small) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 47

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- B+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) stone rustic lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 48

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D. Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E. Eiche (classic) stone rustic lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F. Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G. Eiche (classic) stone rustic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- H. Eiche (classic) stone rustic Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 49

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- I. Eiche (xxlong) stone rustic Nut&Feder 3s** m2
 Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm
 Eiche (xxlong) stone rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 50

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) noblesse lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 51

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- C. Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Eiche (classic) noblesse lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

- E+ Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ Eiche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) noblesse Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 52

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (small) elegance Nut&Feder 120mm 2s** m2
 Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 53

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- B+ Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) elegance lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 54

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- D+ Eiche (small) elegance lock-it 120mm 3s** m2
 Eiche (small) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 55

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- E+ Eiche (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

- F+ Eiche (classic) elegance lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- H+ Eiche (classic) elegance lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 56

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) basic lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) basic lock-it 180mm 2s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 57

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- C+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) basic lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- E+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- F+ Eiche (classic) basic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- G+ Eiche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s** m2
 Eiche (classic) basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 58

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORS

- H+ Eiche (xxlong) basic Nut&Feder 3s** m2
 Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 59

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) naturelle Nut&Feder 120mm 2s**m2**

Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 60

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 2s**m2**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) naturelle lock-it 180mm 2s**m2**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 61

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

D+ Eiche (small) naturelle lock-it 120mm 3s**m2**

Eiche (small) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 62

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

E+ Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 158mm 3s**m2**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

F+ Eiche (classic) naturelle lock-it 158mm 3s**m2**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

G+ Eiche (classic) naturelle Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

H.	Eiche (classic) naturelle lock-it 192mm 3s Eiche (classic) naturelle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
<hr/>		
38.AA 63	Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 15 mm • 3-Schicht-Aufbau (3s) • Längen: 2800 mm • Decklage: ca. 3,6 mm Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben. z.B. von ADMONTER FLOORS	
I.	Eiche (long) naturelle lock-it 280mm 3s Eiche (long) naturelle oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
<hr/>		
38.AA 64	Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 10 mm • 2-Schicht-Aufbau (2s) • Längen: 1200 mm • Decklage: ca. 3,6 mm Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben. z.B. von ADMONTER FLOORS	
A.	Eiche (small) rustic Nut&Feder 120mm 2s Eiche (small) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
<hr/>		
38.AA 65	Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 10 mm • 2-Schicht-Aufbau (2s) • Längen: 2000 mm • Decklage: ca. 3,6 mm Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben. z.B. von ADMONTER FLOORS	
B.	Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 2s Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
C.	Eiche (classic) rustic lock-it 180mm 2s Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
<hr/>		
38.AA 66	Holzböden, Laubholz. <ul style="list-style-type: none"> • Stärke: 15 mm • 3-Schicht-Aufbau (3s) • Längen: 1850/2000/2400 mm • Decklage: ca. 3,6 mm Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben. z.B. von ADMONTER FLOORS	
D.	Eiche (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
E.	Eiche (classic) rustic lock-it 158mm 3s Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	m2
F.	Eiche (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.	m2

Angebotenes Erzeugnis:....

G+ Eiche (classic) rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+ Eiche (classic) rustic Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 67

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

H+ Eiche (xxlong) rustic Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 68

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) grey noblesse lock-it 158mm 2s m2

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) grey noblesse lock-it 180mm 2s m2

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 69

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ Eiche (classic) grey noblesse Nut&Feder 240mm 3s m2

Eiche (classic) grey noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 70

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm

- Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Eiche (classic) grey basic Nut&Feder 240mm 3s** m2
Eiche (classic) grey basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 71

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3500 - 5000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- D. Eiche (xxlong) grey basic Nut&Feder 3s** m2
Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) grey basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 72

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 2800 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (long) grey naturelle Nut&Feder 280mm 3s** m2
Eiche (long) grey naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 73

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) grey rustic lock-it 158mm 2s** m2
Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) grey rustic lock-it 180mm 2s** m2
Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AA 74

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| C+ | Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| E+ | Eiche (classic) grey rustic lock-it 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| F+ | Eiche (classic) grey rustic Nut&Feder 240mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
-

38.AA 75

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| G+ | Eiche (xxlong) grey rustic Nut&Feder 3s | m2 |
| | Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm
Eiche (xxlong) grey rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
-

38.AA 76

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| A+ | Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| B+ | Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| C+ | Eiche (classic) Carbo elegance Nut&Feder 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
| D+ | Eiche (classic) Carbo elegance lock-it 192mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Carbo elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |
-

38.AA 77

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| A+ | Eiche (classic) Cinis basic Nut&Feder 158mm 3s | m2 |
| | Eiche (classic) Cinis bas oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.... | |

B. Eiche (classic) Cinis basic Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) Cinis bas oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AA 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Eiche classic, long, xxlong, small

A. Sockelleiste f.Eiche Typ1**m**

Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B. Sockelleiste f.Eiche Typ2**m**

Betrifft Position(en):_ _ _
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C. Sockelleiste f.Eiche Typ3**m**

Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D. Sockelleiste f.Eiche Typ3 weiß**m**

Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E. Sockelleiste f.Eiche Typ4**m**

Betrifft Position(en):_ _ _
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AB + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE angeräuchert (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AB 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (angeräuchert).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (angeräuchert)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B+ Eiche: Struktur - gehobelt (angeräuchert)

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C+ Eiche: Struktur - Cross (angeräuchert)

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D+ Eiche: Struktur - Alpin (angeräuchert)

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E+ Eiche: Struktur - Antico (angeräuchert)

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H+ Eiche: Oberfläche - UV geölt (angeräuchert)

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I+ Eiche: Oberfläche - matt lackiert (angeräuchert)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J+ Eiche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE (angeräuchert)

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AB 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Salis basic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Salis basic lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Salis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C. Eiche (xxlong) Salis basic Nut&Feder 3s**m2**

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm
 Eiche (xxlong) Salis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORs

A. Eiche (long) Salis naturell Nut&Feder 280mm 3s**m2**

Eiche (long) Salis naturell oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORs

A. Eiche (classic) Salis rustic lock-it 158mm 2s**m2**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (classic) Salis rustic lock-it 180mm 2s**m2**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORs

C. Eiche (classic) Salis rustic Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

D. Eiche (classic) Salis rustic lock-it 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) Salis rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.
 z.B. von ADMONTER FLOORs

- E+ Eiche (xxlong) Salis rustic Nut&Feder 3s** m2
Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm
Eiche (xxlong) Salis rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) Seta basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) Seta basic lock-it 192mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 08

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 158mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C+ Eiche (classic) Seta rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D+ Eiche (classic) Seta rustic lock-it 192mm 3s** m2
Eiche (classic) Seta rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 09

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A+ Eiche (classic) Lapis basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (classic) Lapis basic lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 10

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C. Eiche (xxlong) Lapis basic Nut&Feder 3s

m2

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 11

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (long) Lapis naturelle Nut&Feder 280mm 3s

m2

Eiche (long) Lapis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 12

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 158mm 2s

m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 180mm 2s

m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 13

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C. Eiche (classic) Lapis rustic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) Lapis rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 14

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

E+ Eiche (xxlong) Lapis rustic Nut&Feder 3s m2

Breiten (gemischt): 192/249/280/325 mm

Eiche (xxlong) Lapis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 15

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Montes rustic Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Montes rustic lock-it 192mm 3s m2

Eiche (classic) Montes rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 16

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Magnes elegance Nut&Feder 158mm 3s m2

Eiche (classic) Magnes elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Magnes elegance Nut&Feder 192mm 3s m2

Eiche (classic) Magnes elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 17

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) Magnes basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) Magnes basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) Magnes basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Magnes basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 18

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) Magnes rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) Magnes rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) Magnes rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Magnes rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 19

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 158mm 3s** m2
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Eiche (classic) Aurum rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Eiche (classic) Aurum rustic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Aurum rustic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AB 20

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Eiche (classic) Ignis basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) Ignis basic lock-it 192mm 3s** m2
 Eiche (classic) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 21

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Eiche (xxlong) Ignis basic Nut&Feder 3s**m2**

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) Ignis basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 22

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2800 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (long) Ignis naturelle Nut&Feder 280mm 3s**m2**

Eiche (long) Ignis naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 23

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 158mm 2s**m2**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 180mm 2s**m2**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 24

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Eiche (classic) Ignis rustic Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) Ignis rustic lock-it 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 25

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 3500 - 5000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

E+ Eiche (xxlong) Ignis rustic Nut&Feder 3s

m2

Breiten (gemischt): 192/240/280/325 mm

Eiche (xxlong) Ignis rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 26

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Ferrum elegance Nut&Feder 158mm 3s

m2

Eiche (classic) Ferrum elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Ferrum elegance Nut&Feder 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Ferrum elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 27

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Ferrum basic Nut&Feder 158mm 3s

m2

Eiche (classic) Ferrum basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Ferrum basic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Eiche (classic) Ferrum basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 28

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Ferrum rustic Nut&Feder 158mm 3s

m2

Eiche (classic) Ferrum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Ferrum rustic Nut&Feder 192mm 3s **m2**

Eiche (classic) Ferrum rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AB 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (angeräuchert).

• Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ1 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ2 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ3 weiß **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Eiche (angeräuchert) Typ4 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AC + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE thermobehandelt (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AC 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (thermobehandelt).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Eiche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Eiche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Eiche: Struktur - Cross (thermobehandelt)

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Eiche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Eiche: Struktur - Antico (thermobehandelt)

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Eiche: Oberfläche - UV geölt (thermobehandelt)

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Eiche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Eiche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AC 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) Mountain noblesse Nut&Feder 188mm 3s**m2**

Eiche (classic) Mountain noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) und der Schichtaufbau (2-Schicht-Aufbau (2s) oder 3-Schicht-Aufbau (3s)) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) Mountain basic Nut&Feder 120mm 2s**m2**

Eiche (classic) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) Mountain basic lock-it 118mm 3s m2

Eiche (classic) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) Mountain basic Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) Mountain basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 154mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) medium noblesse lock-it 154mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) medium noblesse Nut&Feder 236mm 3s m2

Eiche (classic) medium noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (small) medium basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+ Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 2s m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm

- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Eiche (small) medium basic lock-it 118mm 3s

m2

Eiche (small) medium basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

D+ Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 154mm 3s

m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

E+ Eiche (classic) medium basic lock-it 154mm 3s

m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

F+ Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

G+ Eiche (classic) medium basic Nut&Feder 236mm 3s

m2

Eiche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 08

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) Mountain weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) Mountain weiß noblesse oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 09

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (small) Mountain weiß basic Nut&Feder 120mm 2s

m2

Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 10

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Eiche (small) Mountain weiß basic lock-it 118mm 3s

m2

Eiche (small) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 11

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Eiche (classic) Mountain weiß basic Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) Mountain weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 12

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 154mm 3s

m2

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) medium weiß noblesse lock-it 154mm 3s

m2

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) medium weiß noblesse Nut&Feder 236mm 3s

m2

Eiche (classic) medium weiß noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 13

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Eiche (small) medium weiß basic Nut&Feder 120mm 2s

m2

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 14

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B. Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 2s**m2**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 15

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C. Eiche (small) medium weiß basic lock-it 118mm 3s**m2**

Eiche (small) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 16

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

D. Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 154mm 3s**m2**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E. Eiche (classic) medium weiß basic lock-it 154mm 3s**m2**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F. Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 188mm 3s**m2**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G. Eiche (classic) medium weiß basic Nut&Feder 236mm 3s**m2**

Eiche (classic) medium weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 17

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 154mm 3s**m2**

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) dunkel noblesse lock-it 154mm 3s m2

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Eiche (classic) dunkel noblesse Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) dunkel noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 18

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s m2

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 19

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+ Eiche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s m2

Eiche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 20

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s m2

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Eiche (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s m2

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+ Eiche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s m2

Eiche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 21

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Eiche (classic) dunkel rustic Nut&Feder 154mm 3s** m2
Eiche (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) dunkel rustic Nut&Feder 188mm 3s** m2
Eiche (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 22

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 154mm 3s** m2
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Eiche (classic) dunkel extrem basic lock-it 154mm 3s** m2
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Eiche (classic) dunkel extrem basic Nut&Feder 188mm 3s** m2
Eiche (classic) dunkel extrem basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AC 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).

- Eiche classic, long, xlong, small

- A. Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ1** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- B. Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ2** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- C. Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D. Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ3 weiß** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
- E. Sockelleiste f.Eiche (thermobehandelt) Typ4** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AD + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, geschliffent) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AD 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE ecofloor (ADMONTER).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Eiche: Struktur - gebürstet (ecofloor)

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en): _ _ _

B+ Eiche: Struktur - geschliffen (ecofloor)

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en): _ _ _

C+ Eiche: Oberfläche - UV geölt (ecofloor)

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en): _ _ _

D+ Eiche: Oberfläche - matt lackiert (ecofloor)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): _ _ _

E+ Eiche: Oberfläche: Natur geölt EASY CARE (ecofloor)

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en): _ _ _

38.AD 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

A+ Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 158mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

B+ Eiche (classic-ecofloor) weiß natur lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) weiß natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AD 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER ecofloor

A- Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 158mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B- Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) weiß rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AD 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER ecofloor

A- Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 158mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B- Eiche (classic-ecofloor) stone natur lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) stone natur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AD 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER ecofloor

A- Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 158mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B- Eiche (classic-ecofloor) stone rustic lock-it 192mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) stone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AD 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER ecofloor

A- Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 158mm 3s

m2

Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic-ecofloor) natur lock-it 192mm 3s	m2
Eiche (classic-ecofloor) natur oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AD 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000/2400 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER ecofloor

A+ Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 158mm 3s	m2
Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

B+ Eiche (classic-ecofloor) rustic lock-it 192mm 3s	m2
Eiche (classic-ecofloor) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AD 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ1	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	

C+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	

D+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ3 weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	

E+ Sockelleiste f.Eiche (ecofloor) Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AE + Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE TEC (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 mm
- werkseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AE 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-EICHE (ADMONTER TEC).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Eiche: Struktur - gebürstet (TEC)

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en): _ _ _

B. Eiche: Struktur - geschliffen (TEC)

Struktur: geschliffen

Betrifft Position(en): _ _ _

C. Eiche: Oberfläche - UV geölt (TEC)

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en): _ _ _

D. Eiche: Oberfläche - matt lackiert (TEC)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en): _ _ _

E. Eiche: Oberfläche: Natur geölt EASY CARE (TEC)

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en): _ _ _

38.AE 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

A. Eiche (small-TEC) weiß elegance Nut&Feder 120mm 2s

m2

Eiche (small-TEC) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (small-TEC) weiß elegance lock-it 120mm 2s

m2

Eiche (small-TEC) weiß elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

- D+ Eiche (classic-TEC) weiß elegance lock-it 158mm 2s** m2
 Eiche (classic-TEC) weiß elegance oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AE 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

- A+ Eiche (small-TEC) weiß natuelle Nut&Feder 120mm 2s** m2

Eiche (small-TEC) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

- B+ Eiche (small-TEC) weiß natuelle lock-it 120mm 2s** m2

Eiche (small-TEC) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

- D+ Eiche (classic-TEC) weiß natuelle lock-it 158mm 2s** m2

Eiche (classic-TEC) weiß naturelle oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

- A+ Eiche (small-TEC) stone elegance Nut&Feder 120mm 2s** m2

Eiche (small-TEC) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

- B+ Eiche (small-TEC) stone elegance lock-it 120mm 2s** m2

Eiche (small-TEC) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER TEC

- D+ Eiche (classic-TEC) stone elegance lock-it 158mm 2s** m2

Eiche (classic-TEC) stone elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

A. Eiche (small-TEC) stone naturelle Nut&Feder 120mm 2s **m2**

Eiche (small-TEC) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (small-TEC) stone naturelle lock-it 120mm 2s **m2**

Eiche (small-TEC) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 08

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

D. Eiche (classic-TEC) stone naturelle lock-it 158mm 2s **m2**

Eiche (classic-TEC) stone naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 09

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

A. Eiche (small-TEC) elegance Nut&Feder 120mm 2s **m2**

Eiche (small-TEC) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (small-TEC) elegance lock-it 120mm 2s **m2**

Eiche (small-TEC) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 10

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 2,5 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

D. Eiche (classic-TEC) elegance lock-it 158mm 2s **m2**

Eiche (classic-TEC) elegance oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AE 11

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)

- Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

- A+ Eiche (small-TEC) naturelle Nut&Feder 120mm 2s** m2
Eiche (small-TEC) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B+ Eiche (small-TEC) naturelle lock-it 120mm 2s** m2
Eiche (small-TEC) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AE 12

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 2,5 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER TEC

- D+ Eiche (classic-TEC) naturelle lock-it 158mm 2s** m2
Eiche (classic-TEC) naturelle oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AE 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche classic, long, xxlong, small

- A+ Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ1** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- C+ Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D+ Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ3 weiß** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
- E+ Sockelleiste f.Eiche (TEC) Typ4** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
-

38.AF + Naturholzböden LAUBHOLZ-AHORN (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz AHORN
- Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert

- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AF 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Ahorn.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Ahorn: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Ahorn: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Ahorn: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Ahorn: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Ahorn: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Ahorn: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Ahorn: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Ahorn: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AF 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Ahorn (classic) noblesse Nut&Feder 158mm 3s

Ahorn (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

m2

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AF 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Kanadische Ahorn (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s**m2**

Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AF 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+ Kanadische Ahorn (small) elegance lock-it 120mm 3s**m2**

Kanadische Ahorn (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AF 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Kanadische Ahorn (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**m2**

Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Kanadische Ahorn (classic) elegance lock-it 158mm 3s**m2**

Kanadische Ahorn (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AF 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Ahorn classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Ahorn Typ1**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Ahorn Typ2**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Ahorn Typ3**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Ahorn Typ3weiß**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Ahorn Typ4**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AG + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz ESCHÉ

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AG 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Esche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Esche: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Esche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E+ Esche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H+ Esche: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I+ Esche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J+ Esche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AG 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Esche (classic) noblesse Nut&Feder 192mm 3s

m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Esche (classic) noblesse lock-it 192mm 3s

m2

Esche (classic) noblesse oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AG 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 158mm 3s

m2

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Esche (classic) oliv weiß basic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Esche (classic) oliv weiß basic lock-it 192mm 3s

m2

Esche (classic) oliv weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AG 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 158mm 3s

m2

Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Esche (classic) oliv basic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C. Esche (classic) oliv basic lock-it 192mm 3s	m2
Esche (classic) oliv basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
38.AG 99	
Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.	
• Esche classic, long, xxlong, small	
A. Sockelleiste f.Esche Typ1	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
B. Sockelleiste f.Esche Typ2	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ2: 50 x 18 x 1980 mm	
C. Sockelleiste f.Esche Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D. Sockelleiste f.Esche Typ3weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E. Sockelleiste f.Esche Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AH + Naturholzböden LAUBHOLZ-ESCHE thermobehandelt (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz ESCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohndichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AH 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Esche (thermobehandelt).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Esche: Struktur - gebürstet/geschliffen (thermobehandelt)

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B+ Esche: Struktur - gehobelt (thermobehandelt)

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C+ Esche: Struktur - Cross (thermobehandelt)

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D+ Esche: Struktur - Alpin (thermobehandelt)

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E+ Esche: Struktur - Antico (thermobehandelt)

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H+ Esche: Oberfläche - UV geölt (thermobehandelt)

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I+ Esche: Oberfläche - matt lackiert (thermobehandelt)

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J+ Esche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE (thermobehandelt)

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AH 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Esche (small) medium basic Nut&Feder 100/120mm 2s

m2

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B+ Esche (small) medium basic lock-it 118mm 3s

m2

Esche (small) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C- Esche (classic) medium basic Nut&Feder 188mm 3s**m2**

Esche (classic) medium basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A- Esche (classic) Marrone rustic Nut&Feder 188mm 3s**m2**

Esche (classic) Marrone rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A- Esche (small) dunkel basic Nut&Feder 120mm 2s**m2**

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B- Esche (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**m2**

Esche (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AH 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Esche (classic) dunkel basic Nut&Feder 188mm 3s **m2**

Esche (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

38.AH 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).

- Esche classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ1 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ2 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ3weiß **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Esche (thermobehandelt) Typ4 **m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AI+ Naturholzböden LAUBHOLZ-KIRSCHBAUM (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz KIRSCHBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werkseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AI 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Kirschbaum.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Kirschbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Kirschbaum: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Kirschbaum: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Kirschbaum: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Kirschbaum: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Kirschbaum: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Kirschbaum: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Kirschbaum: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AI 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Kirschbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s

m2

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AI 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

B. Kirschbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s

m2

Kirschbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AI 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Kirschbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s**m2**

Kirschbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AI 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Kirschbaum classic, long, xxlong, small

A+ Sockelleiste f.Kirschbaum Typ1**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Kirschbaum Typ2**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Kirschbaum Typ3weiß**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Kirschbaum Typ4**m**

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AJ + Naturholzböden LAUBHOLZ-NUSSBAUM (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Laubholz NUSSBAUM

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AJ 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Nussbaum.

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Nussbaum: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Nussbaum: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Nussbaum: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Nussbaum: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Nussbaum: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Nussbaum: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Nussbaum: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Nussbaum: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AJ 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000/1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Nussbaum (small) elegance Nut&Feder 100/120mm 2s

m2

Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AJ 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Längen: 1200 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

B+	Nussbaum (small) elegance lock-it 120mm 3s	m2
	Nussbaum (small) elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AJ 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C+	Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 138mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D+	Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 158mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
E+	Nussbaum (classic) elegance lock-it 158mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
F+	Nussbaum (classic) elegance Nut&Feder 192mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) elegance oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AJ 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+	Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 138mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+	Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 158mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
C+	Nussbaum (classic) rustic lock-it 158mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D+	Nussbaum (classic) rustic Nut&Feder 192mm 3s	m2
	Nussbaum (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AJ 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Nussbaum classic, long, xlong, small

A+	Sockelleiste f.Nussbaum Typ1	m
	Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
B+	Sockelleiste f.Nussbaum Typ2	m
	Betrifft Position(en):_ _ _ Typ2: 50 x 18 x 1980 mm	

C. Sockelleiste f.Nussbaum Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D. Sockelleiste f.Nussbaum Typ3weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E. Sockelleiste f.Nussbaum Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AK + Naturholzböden LAUBHOLZ-ROBINE thermobehandelt (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Laubholz ROBINE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AK 00

Für Naturholzböden LAUBHOLZ-Robine (thermobehandelt).

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet, geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Robine: Struktur - gebürstet

Struktur: gebürstet

Betrifft Position(en):_ _ _

B+ Robine: Struktur - geschliffen

Struktur: geschliffen
Betrifft Position(en):_ _ _

C+ Robine: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt
Betrifft Position(en):_ _ _

D+ Robine: Struktur - Cross

Struktur: Cross
Betrifft Position(en):_ _ _

E+ Robine: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin
Betrifft Position(en):_ _ _

H+ Robine: Struktur - Antico

Struktur: Antico
Betrifft Position(en):_ _ _

I+ Robine: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)
Betrifft Position(en):_ _ _

J+ Robine: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)
Betrifft Position(en):_ _ _

K+ Robine: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE
Betrifft Position(en):_ _ _

38.AK 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Robine (small) dunkel basic Nut&Feder 100mm 2s**m2**

Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

B+ Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 2s**m2**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

C. Robine (small) dunkel basic lock-it 118mm 3s**m2**

Robine (small) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

D. Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 138mm 3s**m2**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

E. Robine (classic) dunkel basic Nut&Feder 154mm 3s**m2**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

F. Robine (classic) dunkel basic lock-it 154mm 3s**m2**

Robine (classic) dunkel basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Robine (small) dunkel rustic Nut&Feder 120mm 2s**m2**

Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 13 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

B. Robine (small) dunkel rustic lock-it 118mm 3s**m2**

Robine (small) dunkel rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AK 07

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 138mm 3s	m2
Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D+ Robine (classic) dunkel rustic Nut&Feder 154mm 3s	m2
Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
E+ Robine (classic) dunkel rustic lock-it 154mm 3s	m2
Robine (classic) dunkel rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AK 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER (thermobehandelt).

- Robine classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ1	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
B+ Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ2	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ2: 50 x 18 x 1980 mm	
C+ Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D+ Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ3weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E+ Sockelleiste f.Robine (thermobehandelt) Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AL + Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz LÄRCHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AL 00

Für Naturholzböden NADELHOLZ-LÄRCHE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Lärche: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Lärche: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Lärche: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Lärche: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Lärche: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Lärche: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Lärche: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Lärche: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AL 01

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 2s

m2

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Lärche (classic) weiß basic lock-it 180mm 2s

m2

Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AL 02

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Längen: 3870/4470/4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

C+ Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 158mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
D+ Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
E+ Lärche (xxlong) weiß basic Nut&Feder240mm 3s	m2
Lärche (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AL 03

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

F+ Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 161mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
G+ Lärche (classic) weiß basic lock-it 161mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
H+ Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
I+ Lärche (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
J+ Lärche (classic) weiß basic Nut&Feder 240mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AL 04

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 161mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
B+ Lärche (classic) weiß rustic lock-it 161mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
C+ Lärche (classic) weiß rustic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	
D+ Lärche (classic) weiß rustic lock-it 195mm 3s	m2
Lärche (classic) weiß rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AL 05

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Lärche (classic) ALT weiß basic Nut&Feder 161mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) ALT weiß basic lock-it 161mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Lärche (classic) ALT weiß basic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Lärche (classic) ALT weiß basic lock-it 195mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AL 06

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 10 mm
 - 2-Schicht-Aufbau (2s)
 - Längen: 2000 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Lärche (classic) basic lock-it 161mm 2s** m2
Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) basic lock-it 180mm 2s** m2
Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AL 07

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 3870/4470/4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

- C. Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- E. Lärche (xxlong) basic Nut&Feder 240mm 3s** m2
Lärche (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
-

38.AL 08

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

F+	Lärche (classic) basic lock-it 161mm 3s	m2
	Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
G+	Lärche (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s	m2
	Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
H+	Lärche (classic) basic lock-it 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
I+	Lärche (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
J+	Lärche (classic) basic Nut&Feder 240mm 3s	m2
	Lärche (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AL 09

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+	Lärche (classic) rustic Nut&Feder 161mm 3s	m2
	Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+	Lärche (classic) rustic lock-it 161mm 3s	m2
	Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
C+	Lärche (classic) rustic Nut&Feder 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
D+	Lärche (classic) rustic lock-it 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) rustic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AL 10

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORs

A+	Lärche (classic) gelaugt weiß basic Nut&Feder 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	
B+	Lärche (classic) gelaugt weiß basic lock-it 195mm 3s	m2
	Lärche (classic) gelaugt weiß basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:....	

38.AL 11

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Lärche (classic) gelaugt basic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) gelaugt basic lock-it 195mm 3s** m2
Lärche (classic) gelaugt basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AL 12

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Lärche (classic) ALT basic Nut&Feder 161mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) ALT basic lock-it 161mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Lärche (classic) ALT basic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- D. Lärche (classic) ALT basic lock-it 195mm 3s** m2
Lärche (classic) ALT basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AL 13

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

- A. Lärche (classic) Marrone rustic Nut&Feder 158mm 3s** m2
Lärche (classic) Marrone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) Marrone rustic Nut&Feder 192mm 3s** m2
Lärche (classic) Marrone rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AL 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche classic, long, xxlong, small

- A. Sockelleiste f.Lärche Typ1** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- B. Sockelleiste f.Lärche Typ2** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- C. Sockelleiste f.Lärche Typ3** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D. Sockelleiste f.Lärche Typ3weiß** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Lärche Typ4

m

Betrifft Position(en):_ _ _
 Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AM + Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz FICHTE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werkseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AM 00

Für Naturholzböden NADELHOLZ-FICHTE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A+ Fichte: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen
 Betrifft Position(en):_ _ _

B+ Fichte: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt
 Betrifft Position(en):_ _ _

C+ Fichte: Struktur - Cross

Struktur: Cross
 Betrifft Position(en):_ _ _

D. Fichte: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Fichte: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Fichte: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Fichte: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Fichte: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AM 01

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Fichte (classic) weiß basic Nut&Feder 195mm 3s**m2**Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....**B. Fichte (classic) weiß basic lock-it 195mm 3s****m2**Fichte (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....**38.AM 02**

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C. Fichte (xxlong) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s**m2**Fichte (xxlong) weiß basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....**38.AM 03**

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Fichte (classic) basic Nut&Feder 195mm 3s**m2**Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....**B. Fichte (classic) basic lock-it 195mm 3s****m2**Fichte (classic) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....**38.AM 04**

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 4870 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
- Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

C+ Fichte (xxlong) basic Nut&Feder 192mm 3s m2
Fichte (xxlong) basic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:.....

38.AM 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Fichte classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Fichte Typ1 m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B+ Sockelleiste f.Fichte Typ2 m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Fichte Typ3 m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm

D+ Sockelleiste f.Fichte Typ3weiß m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm

E+ Sockelleiste f.Fichte Typ4 m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AN + Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- Nadelholz ZIRBE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AN 00

Für Naturholzböden NADELHOLZ-ZIRBE

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A. Zirbe: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B. Zirbe: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C. Zirbe: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D. Zirbe: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E. Zirbe: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H. Zirbe: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I. Zirbe: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J. Zirbe: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AN 01

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Zirbe (classic) weiß basic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Zirbe (classic) weiß basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AN 02

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 14 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORs

A+ Zirbe (classic) basic Nut&Feder 192mm 3s	m2
Zirbe (classic) basic oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AN 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

• Zirbe classic, long, xlong, small

A+ Sockelleiste f.Zirbe Typ1	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ1: 50 x 18 x 2000 mm	
B+ Sockelleiste f.Zirbe Typ2	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ2: 50 x 18 x 1980 mm	
C+ Sockelleiste f.Zirbe Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D+ Sockelleiste f.Zirbe Typ3weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E+ Sockelleiste f.Zirbe Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _ Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AO + Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• Nadelholz KIEFER

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberflächen (wählbare VB):

Struktur (gebürstet, gehobelt, geschliffen, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AO 00

Für Naturholzböden NADELHOLZ-KIEFER

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Kommentar:

Struktur (gebürstet/geschliffen, gehobelt, Cross, Alpin, Antico) und Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

A- Kiefer: Struktur - gebürstet/geschliffen

Struktur: gebürstet/geschliffen

Betrifft Position(en):_ _ _

B- Kiefer: Struktur - gehobelt

Struktur: gehobelt

Betrifft Position(en):_ _ _

C- Kiefer: Struktur - Cross

Struktur: Cross

Betrifft Position(en):_ _ _

D- Kiefer: Struktur - Alpin

Struktur: Alpin

Betrifft Position(en):_ _ _

E- Kiefer: Struktur - Antico

Struktur: Antico

Betrifft Position(en):_ _ _

H- Kiefer: Oberfläche - UV geölt

Oberfläche: UV geölt (uv)

Betrifft Position(en):_ _ _

I- Kiefer: Oberfläche - matt lackiert

Oberfläche: matt lackiert (ml)

Betrifft Position(en):_ _ _

J- Kiefer: Oberfläche - Natur geölt EASY CARE

Oberfläche: Natur geölt EASY CARE

Betrifft Position(en):_ _ _

38.AO 01

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A- Kiefer (classic) basic Nut&Feder 161mm 3s

m2

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B- Kiefer (classic) basic lock-it 161mm 3s

m2

Kiefer (classic) basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AO 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Kiefer: classic, long, xxlong, small

A- Sockelleiste f.Kiefer Typ1

m

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ1: 50 x 18 x 2000 mm

B- Sockelleiste f.Kiefer Typ2

m

Betrifft Position(en):_ _ _

Typ2: 50 x 18 x 1980 mm

C+ Sockelleiste f.Kiefer Typ3	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm	
D+ Sockelleiste f.Kiefer Typ3weiß	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm	
E+ Sockelleiste f.Kiefer Typ4	m
Betrifft Position(en):_ _ _	
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm	

38.AP + Naturholzböden SPECIALS-LÄRCH (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

• **SPECIALS-LÄRCH**

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AP 01

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
 - 3-Schicht-Aufbau (3s)
 - Längen: 1850/2000/2400 mm
 - Decklage: ca. 3,6 mm
 - natur geölt EASY CARE (ng)
- Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.
z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Lärche (classic) sägerau rustic Nut&Feder 195mm 3s	m2
Lärche Specials (classic) sägerau rustic oder Gleichwertiges.	
Angebotenes Erzeugnis:.....	

38.AP 02

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)
- gedämpft

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Lärche (classic) alt robust rustic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche Specials (classic) alt robust rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- B. Lärche (classic) alt weiß robust rustic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche Specials (classic) alt weiß robust rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....
- C. Lärche (classic) alt schw.robust rustic Nut&Feder 195mm 3s** m2
Lärche Specials (classic) alt schwarz robust rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AP 03

Holzböden, Nadelholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)
- thermobehandelt

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

- A. Lärche (classic) Grigio antico Nut&Feder 192mm 3s** m2
Lärche Specials (classic) alt schwarz robust rustic oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AP 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Lärche (Specials): classic, long, xlong, small

- A. Sockelleiste f.Lärche (Specials) Typ1** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
- B. Sockelleiste f.Lärche (Specials) Typ2** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
- C. Sockelleiste f.Lärche (Specials) Typ3** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
- D. Sockelleiste f.Lärche (Specials) Typ3weiß** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
- E. Sockelleiste f.Lärche (Specials) Typ4** m
Betrifft Position(en):_ _ _
Typ4: 18 x 18 x 2400 mm

38.AQ + Naturholzböden SPECIALS-EICHE (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben.

- SPECIALS-EICHE

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Struktur und Oberfläche sind in der Position beschrieben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werkseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AQ 01

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) sägerau rustic Nut&Feder 192mm 3s**m2**

Eiche (classic) sägerau rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Eiche (classic) robust rustic Nut&Feder 185mm 3s**m2**

Eiche (classic) robust rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AQ 02

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)
- angeräuchert

Im Positionsstichwort ist die Struktur, das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A+ Eiche (classic) braun robust rustic Nut&Feder 185mm 3s**m2**

Eiche (classic) braun robust rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AQ 03

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)

- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)
- thermobehandelt

Struktur: gebürstet

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) medium gekalkt basic Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) medium gekalkt basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (classic) dunkel gekalkt basic Nut&Feder 188mm 3s

m2

Eiche (classic) dunkel gekalkt basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AQ 04

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)

Struktur: gebürstet

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) alpino rustic Nut&Feder 192mm 3s

m2

Eiche (classic) alpino rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AQ 05

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 10 mm
- 2-Schicht-Aufbau (2s)
- Längen: 1200 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)

Struktur: gebürstet

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) 2bond rift Nut&Feder 120mm 2s

m2

Eiche (classic) 2bond rift oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AQ 06

Holzböden, Laubholz.

- Stärke: 15 mm
- 3-Schicht-Aufbau (3s)
- Längen: 1850/2000/2400 mm
- Decklage: ca. 3,6 mm
- natur geölt EASY CARE (ng)
- thermobehandelt

Struktur: geschliffen

Im Positionsstichwort ist das Verlegesystem und die Breite (mm) angegeben.

z.B. von ADMONTER FLOORS

A. Eiche (classic) Chameleon weiß rustic Nut&Feder 185mm 3s

m2

Eiche (classic) Chameleon weiß rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B. Eiche (classic) Chameleon schw.rustic Nut&Feder 185mm 3s

m2

Eiche (classic) Chameleon schwarz rustic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

- C+ Eiche (classic) Chameleon candy rustic Nut&Feder 185mm 3s** **m2**
 Eiche (classic) Chameleon candy rustic oder Gleichwertiges.
 Farben (signalgelb RAL1003, Perlbeige RAL1035, pastellorange RAL2003, Gelb-grün RAL6018, feuerrot RAL3000, signalviolett (RAL4010):_ _ _ _
 Angebotenes Erzeugnis:.....
-

38.AQ 99

Sockelleisten für Holzböden von ADMONTER.

- Eiche (Specials): classic, long, xlong, small
 - A+ Sockelleiste f.Eiche (Specials) Typ1** **m**
 Betrifft Position(en):_ _ _ _
 Typ1: 50 x 18 x 2000 mm
 - B+ Sockelleiste f.Eiche (Specials) Typ2** **m**
 Betrifft Position(en):_ _ _ _
 Typ2: 50 x 18 x 1980 mm
 - C+ Sockelleiste f.Eiche (Specials) Typ3** **m**
 Betrifft Position(en):_ _ _ _
 Typ3: 50 x 18 x 2400 mm
 - D+ Sockelleiste f.Eiche (Specials) Typ3weiß** **m**
 Betrifft Position(en):_ _ _ _
 Typ3w (weiß): 50 x 18 x 2400 mm
 - E+ Sockelleiste f.Eiche (Specials) Typ4** **m**
 Betrifft Position(en):_ _ _ _
 Typ4: 18 x 18 x 2400 mm
-

38.AX + Naturholzböden Verlegung (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben. Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Oberflächen (wählbare VB):

Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 13 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m³.
- Verlegeart: vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AX 01

Verlegung mit Elastic Parkettkleber.

- für die elastische Verklebung von Naturholzböden unabhängig von Aufbau und Dicke
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.
z.B. von ADMONTER Elastic Parkettkleber

A. Elastic Parkettkleber Gebinde 17kg**kg**

oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AX 02

Verlegung mit Natur-Unterboden.

- für die schwimmende Verlegung von 3-Schicht Naturhölzern mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Trittschallminderung (3 mm dick aus 100% Altpapier)
Im Positionsstichwort ist die Rollengröße angegeben.
z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

A. Natur-Unterboden Rolle mit 30m2**m2**

oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

B. Natur-Unterboden Rolle mit 10m2**m2**

oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AX 03

Verlegung mit Floorliner-Rolle.

- für den perfekten Schutz zum Abdecken nach der Verlegung
 - hochwertiger Vliesstoff (1,5 mm dick, 1 m breit)
- Im Positionsstichwort ist die Rollengröße angegeben.
z.B. von ADMONTER Natur-Unterboden

A. Floorliner Rolle mit 50m2**m2**

oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

38.AY + Naturholzböden Reinigung & Pflege (ADMONTER)

Version 2018-06

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Holzböden (als Gesamtleistung) beschrieben. Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel sind in einer eigenen Unterleistungsgruppe beschrieben.

Oberflächen (wählbare VB):

Oberflächenausführungen (UV geölt, matt lackiert, EASY CARE) sind in der Unterleistungsgruppe beschrieben und "müssen", der gewünschten Ausführung entsprechend, ausgewählt werden.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau-, Verlege- und Pflegerichtlinien) sind verbindlich. Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Brandklassifizierung:

Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
- werksseitige Oberflächen: natur geölt, natur geölt easy care, UV geölt oder matt lackiert
- Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohddichte von 1350 kg/m3.
- Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt

Verlegesystem:

- Nut & Feder
- Leimloses Verlegesystem "lock-it"

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind.

38.AY 01

Reinigung & Pflege (Clean & Care) für folgende Oberflächen:

- natur geölt Easy Care
- UV-geölt
- matt lackiert

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Clean & Care natur 1,0l

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Clean & Care natur 2,5l

Clean & Care natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Clean & Care weiß 1,0l

Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Clean & Care weiß 2,5l

Clean & Care weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AY 02

Pflegeöl für folgende Oberflächen:

- natur geölt Easy Care
- UV-geölt

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Pflegeöl natur 1,0l

Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Pflegeöl natur 2,5l

Pflegeöl natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+ Pflegeöl weiß 1,0l

Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+ Pflegeöl weiß 2,5l

Pflegeöl weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AY 03

Holzbodenseife für geseifte Oberflächen.

Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße und Farbe angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Holzbodenseife natur 2,5l

Holzbodenseife natur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+ Holzbodenseife weiß 2,5l

Holzbodenseife weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

38.AY 04

Ergänzungsöl

- für Ergänzungsarbeiten abgemischtes Öl für manuelle Oberflächenbehandlung.
Im Positionsstichwort ist die Gebindegröße angegeben.
z.B. von ADMONTER

A. Ergänzungsöl 1,0l

Ergänzungsöl oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:....

I