

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eurowood Laminat Kollektion „Purus“



zur Verwendung im trockenen Innenbereich (privat – 25 Jahre Garantie), sowie im trockenen Innenbereich (gewerblich – 3 Jahre Garantie) - gemäß Hersteller Garantiebedingungen

Pos. 1

Eurowood Laminat Purus

Liefern und verlegen von **Eurowood Laminat**;
Breite 193 mm x Länge 1380 mm x Stärke ca. 8 mm
Laminatboden der Nutzungsklasse 32/AC4/IC2 bestehend aus
widerstandsfähigem/hochabriebfestem Overlay, Dekorpapier, quellungsarmer HDF-
Trägerplatte und Gegenzugpapier.

Leimfreies Fold-Down-Verlegesystem.

Oberfläche: Beständigkeit gegen Abrieb und Stoßbeanspruchung gemäß EN 13329
Nutzungsklasse 32/AC4/IC2
Fleckenunempfindlichkeit (EN 438-2,15) Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der
Oberfläche

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02 / EN 20 105-A02)
Blauwollskala, nicht schlechter als 6
Graumaßstab, nicht schlechter als 4

Formaldehydgehalt (EN 717-1) < 0,05 ppm
Brandverhalten (EN 13501-1) schwer entflammbar, mindestens Cfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand 0,06 m²K/W (DIN EN 12667)
Verhalten gegen Zigarettenglut (EN 438-2, 18) Grad 4, keine sichtbaren Veränderungen der
Oberfläche

Verlegung nur gemäß Herstellerangaben. Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte
– produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen. Die Herstellung und
Produktkontrolle erfolgen gemäß Norm DIN EN 13329 / 14978. Technische Änderungen
vorbehalten.

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²