



**GRAGGABER**  
DIE GEBIRGSLÄRCHÉ.



# SZENA

## PRODUKTINFORMATION



Nachhaltig produziert aus handverlesener und keilgezinkter **Österreichischer Gebirglärche**



Aufwändige Einschnittverfahren (**Rift/Halbrift** = „stehende“ Jahrringe) plus sorgfältige Weiterveredelung minimieren Splitter und Verzug und gewährleisten eine hervorragende Beständigkeit

Verwendung: **Nutzungsstufe III** (bewittert, ohne Erdkontakt) – **\*tragend** –  
(\*unter Berücksichtigung ETA-19/0237)

## VORBEREITUNG

- Lagern Sie die Pakete liegend an einem trockenen und unbeheizten Ort
- Prüfen Sie stichprobenartig die Holzfeuchte (ideal: **10-14%**; vereinzelt auch bis 18%)
- Jede Lamelle hat ihre eigenen, natürlichen Schwankungen in Struktur und Farbe. Sortieren Sie daher bei Bedarf die Lamellen nach dem gewünschten Gesamtbild vor
- Drehen Sie dabei die - aus Ihrer Sicht- „schönere Seite“ stets nach oben bzw. außen
- Einzelne, abweichende Stücke nutzen Sie zum Auskappen oder für weniger exponierte Stellen

## VERARBEITUNG

- Verwenden Sie zur Montage nur geeignete Schrauben und Befestigungselemente aus Edelstahl, beziehungsweise witterungsbeständigem Spezialkunststoff
- Bereits verarbeitete Ware kann nicht mehr beanstandet werden



## TYPISCHE HOLZMERKMALE BEI VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH

- SZENA® wird mit größtmöglicher Sorgfalt sortiert und verarbeitet. Trotzdem können feine Risse, vereinzelt Äste, Splitter und Harzaustritte vorkommen
- Auch das individuelle Nachdunkeln und typische, silbrige Vergrauen der Gebirglärche („Patina“), beeinträchtigen weder den Einsatzzweck noch die Dauerhaftigkeit



Durch unterschiedliche Feuchteeinwirkung der Innen- und Außenseiten kann es bei breiteren Lamellen zu leichten Auswölbungen kommen (siehe Foto). Dieses natürliche Verhalten ist völlig normal



## PFLEGE / WARTUNG:

- Grundsätzlich ist bei SZENA® eine Oberflächenbeschichtung nicht zwingend nötig.
- Sollten Sie eine zusätzliche Beschichtung wünschen, lassen Sie sich im Fachhandel zu geeigneten Ölen oder Lasuren beraten. Beachten Sie bei der Verarbeitung und Pflege die Empfehlungen der jeweiligen Hersteller.
- Bitte beachten Sie, dass Sie alle Beschichtungssysteme später stets Instand halten müssen!

## REINIGUNG:

- ✓ Abkehren mit einem weichen Besen (mit Natur- oder Kunststoffborsten!)
- ✓ Für Schmierfilme: Bürste plus Wasser oder milde, handwarme Seifenlauge
- ✗ Nicht empfehlenswert sind chemische Reinigungsmittel
- ✗ Verwenden Sie keine Drahtbürsten
- ✗ Bitte verschonen Sie SZENA® vom scharfen Strahl eines Hochdruckreinigers

V2.3