

AUSSCHREIBUNGSTEXT

FLOORIFY LVT CLICK Planks & Tiles 4.5mm | 0.55mm



Position	Menge	Position	Einzelpreis	Gesamtpreis																																																																											
	xxx m ²	<p>LVT- Click Boden (Uniclic) mit Herstellergarantie (Wohnbereich 25 Jahre und 10 Jahre im Objekt), große Planken/Fliesen, vier Seiten gefast, Rutschhemmung R10, mit minimalem Verschnitt frei Baustelle liefern und fachgerecht verlegen nach VOB DIN 18365. Farbe laut Farbauswahl des Auftraggebers Heterogenen Design-Bodenbelag, hergestellt aus PVC nach EN ISO 10582.</p> <table border="0"> <tr> <td>EIGENSCHAFT</td> <td>NORM</td> <td>WERTE</td> </tr> <tr> <td>Klassifizierung:</td> <td>EN ISO 10582</td> <td>23, 34, 42</td> </tr> <tr> <td>Belagsart:</td> <td>EN ISO 10582</td> <td>Heterogenbelag - PVC</td> </tr> <tr> <td>Oberflächenvergütung:</td> <td></td> <td>PU (werkseitig angebracht)</td> </tr> <tr> <td>Musterung:</td> <td colspan="2">Holzdekor in verschiedenen Farben, Steindekor in verschiedenen Farben</td> </tr> <tr> <td>Gesamtdicke:</td> <td>EN ISO 24337</td> <td>4.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Nutzschichtdicke:</td> <td>EN 429</td> <td>0,55 mm</td> </tr> <tr> <td>Gefaste Kanten:</td> <td></td> <td>Ja - 4 Seiten gefast</td> </tr> <tr> <td>Flächengewicht:</td> <td>EN ISO 23997</td> <td>8.- kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>EN 13501-1</td> <td>B_{fl} - s1</td> </tr> <tr> <td>Rutschhemmung:</td> <td>DIN 51130</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 13893</td> <td>DS</td> </tr> <tr> <td>Emission AgBB:</td> <td></td> <td>Konform</td> </tr> <tr> <td>Resteindruck:</td> <td>EN ISO 24343-1</td> <td>≤ 0,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Maßstabilität</td> <td>EN ISO 23999</td> <td>≤ 0,05 %</td> </tr> <tr> <td>Zugfestigkeit Verbindung</td> <td>ISO 24334</td> <td>> 9 kN/m</td> </tr> <tr> <td>Trittschalldämmung</td> <td>ISO 712</td> <td>DLw21Db mit FF Dämmunterlage</td> </tr> <tr> <td>Plankenformat:</td> <td>EN ISO 24342</td> <td>22,5 x 152.40 cm</td> </tr> <tr> <td>Fliesenformat :</td> <td>EN ISO 24342</td> <td>60 x 90 cm</td> </tr> <tr> <td>Artikel Name</td> <td>FLOORIFY</td> <td>Farbnummer: vom Bieter auszufüllen</td> </tr> <tr> <td>Hersteller:</td> <td colspan="2"> Floorify NV Noordstraat 140 B-8800 Roeselare BELGIEN </td> </tr> <tr> <td>Contact Europa:</td> <td colspan="2"> hello@floorify.com Tel. +32 472 203 676 </td> </tr> <tr> <td>Verlegemethode :</td> <td colspan="2">traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz</td> </tr> <tr> <td>Oberflächen-Finish :</td> <td colspan="2">Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify Silent Touch Technologie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>xxx</td> <td>m² wie oben beschrieben</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	EIGENSCHAFT	NORM	WERTE	Klassifizierung:	EN ISO 10582	23, 34, 42	Belagsart:	EN ISO 10582	Heterogenbelag - PVC	Oberflächenvergütung:		PU (werkseitig angebracht)	Musterung:	Holzdekor in verschiedenen Farben, Steindekor in verschiedenen Farben		Gesamtdicke:	EN ISO 24337	4.5 mm	Nutzschichtdicke:	EN 429	0,55 mm	Gefaste Kanten:		Ja - 4 Seiten gefast	Flächengewicht:	EN ISO 23997	8.- kg/m ²	Brandverhalten:	EN 13501-1	B _{fl} - s1	Rutschhemmung:	DIN 51130	R10		EN 13893	DS	Emission AgBB:		Konform	Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05 %	Zugfestigkeit Verbindung	ISO 24334	> 9 kN/m	Trittschalldämmung	ISO 712	DLw21Db mit FF Dämmunterlage	Plankenformat:	EN ISO 24342	22,5 x 152.40 cm	Fliesenformat :	EN ISO 24342	60 x 90 cm	Artikel Name	FLOORIFY	Farbnummer: vom Bieter auszufüllen	Hersteller:	Floorify NV Noordstraat 140 B-8800 Roeselare BELGIEN		Contact Europa:	hello@floorify.com Tel. +32 472 203 676		Verlegemethode :	traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz		Oberflächen-Finish :	Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify Silent Touch Technologie			xxx	m ² wie oben beschrieben	0,00	0,00
EIGENSCHAFT	NORM	WERTE																																																																													
Klassifizierung:	EN ISO 10582	23, 34, 42																																																																													
Belagsart:	EN ISO 10582	Heterogenbelag - PVC																																																																													
Oberflächenvergütung:		PU (werkseitig angebracht)																																																																													
Musterung:	Holzdekor in verschiedenen Farben, Steindekor in verschiedenen Farben																																																																														
Gesamtdicke:	EN ISO 24337	4.5 mm																																																																													
Nutzschichtdicke:	EN 429	0,55 mm																																																																													
Gefaste Kanten:		Ja - 4 Seiten gefast																																																																													
Flächengewicht:	EN ISO 23997	8.- kg/m ²																																																																													
Brandverhalten:	EN 13501-1	B _{fl} - s1																																																																													
Rutschhemmung:	DIN 51130	R10																																																																													
	EN 13893	DS																																																																													
Emission AgBB:		Konform																																																																													
Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm																																																																													
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05 %																																																																													
Zugfestigkeit Verbindung	ISO 24334	> 9 kN/m																																																																													
Trittschalldämmung	ISO 712	DLw21Db mit FF Dämmunterlage																																																																													
Plankenformat:	EN ISO 24342	22,5 x 152.40 cm																																																																													
Fliesenformat :	EN ISO 24342	60 x 90 cm																																																																													
Artikel Name	FLOORIFY	Farbnummer: vom Bieter auszufüllen																																																																													
Hersteller:	Floorify NV Noordstraat 140 B-8800 Roeselare BELGIEN																																																																														
Contact Europa:	hello@floorify.com Tel. +32 472 203 676																																																																														
Verlegemethode :	traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz																																																																														
Oberflächen-Finish :	Kratzer- und Fleckenschutz dank Floorify Silent Touch Technologie																																																																														
	xxx	m ² wie oben beschrieben	0,00	0,00																																																																											

Summe	0,00
-------	------