

TECHNISCHES DATENBLATT

Kährs Parkett Polish

Art. Nr.: 710520



Pflegemittel zur Auffrischung lackierter Parkettoberflächen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig, geruchsarm und schnell aushärtend. Kährs Parkett Polish ist ein schichtbildendes Pflegemittel, zum Auffrischen der Oberfläche und erfüllt die DIN 18032, Teil II, der Rutschfestigkeit.



VERARBEITUNG ALS ERST- ODER UNTERHALTSPFLEGE:

Zunächst muss die zu behandelnde Fläche von Staub und Schmutz gereinigt werden (Staubsaugen / Feuchtreinigung mit Kährs-Cleaner). Anschließend sollten stark verschmutzte, oder Böden mit alten Pflegeschichten, mit Kährs Remover einer Grundreinigung unterzogen werden.

Für die Unterhaltsreinigung geben Sie 400 ml Parkett Polish auf 10 l Wasser und wischen den Boden, leicht feucht und gleichmäßig, in Maserungsrichtung ab. Für die Erst-/Vollpflege tragen Sie Kährs Polish pur mit dem Kährs-Wischarm, oder einem fuselfreien Tuch, gleichmäßig auf. Es ist darauf zu achten, dass keine Pfützenbildung entsteht. Bei großen, stark strapazierten Flächen, oder wenn ein höherer Glanzgrad gewünscht ist, empfehlen wir das Nachpolieren mit einer Polier- oder High-Speed-Maschine. Nach einer Trockenzeit von ca. 2 – 3 Stunden, können Tische, Stühle und ähnliches wieder eingeräumt werden. Schwere Möbel, sowie Teppiche und ähnliches, sollten erst nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden platziert werden. In dieser Zeit und während der Verarbeitung, die Räume gut lüften und auf ein stabiles Raumklima von ca. 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit achten. Die Bodenfläche soll vor, während und nach der Behandlung vor Erwärmung durch Sonneneinstrahlung oder durch Fußbodenheizung über 25°C geschützt werden.

EMPFEHLUNG FÜR DIE UNTERHALTSPFLEGE:

Abhängig von der Art der Beanspruchung und Abnutzung des Bodens, sollte ein- bis dreimal jährlich eine Pflege mit Kährs Parkett Polish erfolgen, um die Oberfläche langhaltig frisch zu halten. Auf keinen Fall alkalische Reinigungsmittel verwenden.

GESUNDHEIT UND UMWELT:

Kährs Parkett Polish ist nicht gesundheitsgefährlich und deshalb kennzeichnungsfrei. Beachten Sie übliche Vorkehrungen zur Verarbeitung chemischer Haushaltsprodukte. Lüften Sie gut und verwenden Sie Handschuhe, sowie eine Schutzbrille. Bei Hautkontakt sorgfältig mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt mit reichlich klarem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken viel Wasser trinken, sollte Unwohlsein auftreten, kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt, welches für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich ist.

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--|---|
| Inhalt | Acrylat Dispersion |
| Farbe | Weiß |
| Verbrauch | Unterhaltungspflege: 400ml/10l Pflege: Pur (1l = ca. 80 m ²) |
| Festkörpergehalt | 15% |
| Verarbeitungstemperatur | Temperatur: 15°C – 25°C Materialtemperatur: 14°C – 28°C Untergrundtemperatur: 15°C – 25°C Luftfeuchtigkeit: 40% - 65% |
| Aushärtungsdauer (bei 23°C / 50% rel. Luftfeuchte) | Ca. 24 Std. |
| Begehrbar (bei 23°C / 50% rel. Luftfeuchte) | Ca. 2 Std – 3 Std |
| Haltbarkeit | Ungeöffnete Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum, siehe Aufdruck des Mindest-Haltbarkeitsdatums. Der Inhalt kann bei längerer Lagerung aushärten, Gebinde mit der Öffnung nach unten lagern. |
| Lagerung | Min. 5 °C – max. 40 °C, vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Reinigungsmittel | Reinigung der Werkzeuge vor der Aushärtung mit Wasser. |
| Entsorgung | Reste nicht in den Abguss geben. Flüssige, sowie eingetrocknete Reste gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen. |
| Lieferform | 1-Liter Kunststoffgebinde, 6 x 1-Liter / Karton |

HINWEIS:

Diese Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften setzen wir voraus.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; **Stand Dezember 2017**

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG, Rosentalstr. 8/1, 72072 Tübingen

Tel.: 07071-9193-0, Telefax: 07071-9193-100, e-mail: info.de@kahrs.com