

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

Beschreibung:

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner wird zum Reinigen von Holzterrassen, -zäunen, -außentüren, -Carports usw....eingesetzt. Es entgraut und entfernt grünen Belag und Schmutz.

Gebrauchsanweisung:

1. Die Oberfläche mit Wasser anfeuchten. Einen Gartenschlauch benutzen - keinen Hochdruckreiniger.
2. Den gebrauchsfertigen **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner** auf das Holz mit einem breiten Pinsel oder Bürste auftragen. (oder mit einem Woodboy mit schwarzer Pad)
Bei leichter Verschmutzung kann man das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:2 verdünnen.
3. Die zu behandelnde Fläche mit Bodenschrubber in Längsrichtung der Holzfaser abschrubben, bis alles sauber ist.
Bei hartnäckigem Belag die Behandlung eventuell wiederholen.
4. Sehr gut mit Wasser nachspülen bis der Schaum vollständig entfernt ist.
5. Die Oberfläche gut abtrocknen lassen.
6. Nehmen Sie eine Behandlung mit einem Schutzprodukt der **Rubio Monocoat Exterior** -Angebotspalette Ihrer Wahl vor.

Wichtig: RMC Exterior Wood Cleaner + RMC Decking Oil Duo System:

Eine sorgfältig ausgeführte Arbeitsvorbereitung ist äußerst wichtig für eine optimale und jahrelang andauernde Beständigkeit.

Sowohl neues, ergrautes als auch schon vorbehandeltes Holz muss stets vorher mit RMC Exterior Woodcleaner behandelt werden.

Vorteile:

- bei neuem Holz > das in bestimmten Holzsorten enthaltene Fett wird dadurch entfernt.
 - > Auswaschung der natürlichen Pigmentierung des Holzes, was zu stabileren Eigenschaften der in der Grundierung enthaltenen Farben führt.
 - > Öffnung der Holzporen, wodurch eine besseren Wirkungsweise der in unserer Grundierung eingesetzten Nanopigmente gewährleistet werden kann und was zu gleichmäßigeren Ergebnissen führt.
- Bei bereits behandeltem und ergrautes Holz > Die Behandlung führt zu einer Entgrauung und Entfettung des Holzes. Dadurch erreicht man eine stets gleichmäßige Farbe, die eine bessere Kontrolle des Endresultates ermöglicht.

Verbrauchsmenge:

Bürste: +/- 10 m²/L.

Wood boy und Pad: +/- 20m²/l

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

Abfall:

Leere Dosen und Produktreste ordnungsgemäß entsorgen.

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSE:

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert

werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkbblatt bevor Gebrauch. Datum TDS: 22/06/10

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

