

Hybrid Wood Protector

Farbe und Schutz für Holz im Außenbereich in einem einzigen Anstrich

Hybrid Wood Protector ist ein waschechter „Monocoat“, der nahezu jedes Holz im Außenbereich mit nur einem einzigen Anstrich färbt und schützt. Mit dem Öl können z. B. Holzfassaden, Terrassen, Fensterläden, Tore, Gartenmöbel, Fenster oder Türen gegen Verbleichen und Verwitterung geschützt werden. Die einfache Anwendung und die unkomplizierte Pflege machen dieses Holzöl besonders anwendungsfreundlich. Die Kombination aus Öl und Accelerator sorgt für schnelles Aushärten und einen hochwertigen Schutz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Basierend auf Rubio Monocoat-Technologie mit integriertem UV-Stabilisator
- Farbe und Schutz mit nur einem Anstrich
- Bewahrt das natürliche Aussehen und die natürliche Haptik des Holzes
- 0 % VOC, ohne Wasser und Lösungsmittel
- Für fast alle Holzarten geeignet
- Erhältlich in 12 modernen, natürlichen Holzfarben und 8 kräftigen Trendfarben
- Einfach in der Anwendung
- Schnelltrocknend
- Ökonomisch: minimaler Verbrauch
- Keine Filmbildung, blättert nicht ab
- Instandhaltung mit demselben Produkt. Kein Abschleifen erforderlich!

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Geruch: ölig
- Dichte: 0,95–1,3 kg/L
- VOC-Gehalt: 0 g/L
- QUV: getestet gemäß der Norm EN 927-6

TROCKENZEIT	24 Stunden
AUSHÄRTUNGSZEIT	7 Tage
INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG	Alle vertikalen und horizontalen Oberflächen im Außenbereich (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Gartenmöbel etc.)
VERBRAUCH	15-30 m ² /Liter*
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	10-30°C


LAGERUNG	Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 36 Monate gelagert werden. Frostfrei aufbewahren. Nicht über 30°C lagern.
REINIGUNG	Frühestens nach 7 Tagen: Mit Rubio Monocoat Exterior Soap reinigen.
VORTEILE	Schutzwirkung gegen Sonne, Regen, Wind und Abnutzung
ANMERKUNGEN	Pinself und Werkzeuge können nach Gebrauch mit Rubio Monocoat Cleaner gereinigt werden.

Traditional

› Farben auf Kiefer



GREY



LIGHT GREY



LOOK IPÉ



ROYAL



TAUPE



TEAK



CHARCOAL



BLACK



WHITE



NATURAL



PURE



CHOCOLATE

POP


> Farben auf Kiefer




DOLPHIN



DRAGONFRUIT



LAGOON



PIGLET



POPPY



SUNFLOWER



SUNSET



VEGGIE

Die Farben stellen nur Beispiele dar. Wir empfehlen einen Probeauftrag auf gleichartig vorbehandeltem Holz.

* Unsere transparenteste Farbe ist Pure. Beachten Sie, dass das Leinöl, auch wenn diese Farbe keine Pigmente enthält, das Holz im Vergleich zu seinem Rohzustand dunkler aussehen lässt.

WICHTIG

- Die Farbpigmente in den verschiedenen Hybrid Wood Protector-Farben verstärken den Schutz des Holzes gegen Vergrauen. **BITTE BEACHTEN SIE:** Die Farbe PURE enthält keine Farbpigmente. Die natürliche Vergrauung des Holzes setzt mit dieser Farbe also schneller ein und die Oberflächen müssen häufiger einer Pflegebehandlung unterzogen werden.
- Wir raten davon ab, helle Farben (White, Natural etc.) auf horizontalen Oberflächen und dunklen Holzarten zu verwenden. Wählen Sie für dunkle Holzarten eine dunkle Farbe aus (Look Ipé, Chocolate etc.).
- Um einen intensiveren Farbton zu erzielen, kann Hybrid Wood Protector mit einer optionalen Vorbehandlung mit Sunprimer HWP kombiniert werden. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im technischen Datenblatt. Achtung: Dies ist nur bei vertikalen Oberflächen wie Fassaden, Fenstern und Türen möglich.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

> Gebrauchsanweisung für Gartenmöbel, Fenster, Türen und andere Holzobjekte im Außenbereich

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit Wasser anfeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch, keinen Hochdruckreiniger.

- Bitte beachten Sie: Bei bereits behandeltem Holz muss die alte Behandlung zunächst vollständig entfernt werden. Nach dem Schleifen dürfen keine Öl- oder Lackrückstände zurückbleiben. Schleifen Sie daher z. B. mit einer Netzschleifscheibe 40, einer Netzschleifscheibe 80 und abschließend einer Netzschleifscheibe 100.

SCHRITT 2. Etwas unverdünnten Exterior Wood Cleaner auftragen.

- Tipp: Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets Handschuhe. Achten Sie auch darauf, dass das Produkt nicht in Ihre Augen gelangt.

SCHRITT 3. Den behandelten Bereich mit einem Nylonschrubber in Längsrichtung des Holzes sauber schrubben. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Ablagerungen die Behandlung ggf. wiederholen.

SCHRITT 4. Gründlich mit Wasser nachspülen, bis der Schaum vollständig entfernt ist. Anschließend trocknen lassen.

SCHRITT 5. Hybrid Wood Protector gründlich durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Anschließend vorsichtig 10 % Rubio Monocoat Accelerator zum Öl hinzufügen. (Denken Sie daran, dass das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 4 bis 6 Stunden verarbeitet werden muss.)

SCHRITT 6. Mit dem Pinsel Standard Brush 60 eine Schicht Hybrid Wood Protector auftragen.

SCHRITT 7. Das Öl 10 Minuten lang einwirken lassen. Dann die Oberfläche mit demselben Pinsel nochmals überstreichen (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

SCHRITT 8. Nach 5 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch entfernen.

SCHRITT 9. Ca. 24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

> Gebrauchsanweisung für vertikale Flächen (wie Fassadenverkleidungen, Gartenhäuschen, Carports, ...)

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit Wasser anfeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch, keinen Hochdruckreiniger.

- Bitte beachten Sie: Bei bereits behandeltem Holz muss die alte Behandlung zunächst vollständig entfernt werden. Nach dem Schleifen dürfen keine Öl- oder Lackrückstände zurückbleiben. Schleifen Sie daher z. B. mit einer Netzschleifscheibe 40, einer Netzschleifscheibe 80 und abschließend einer Netzschleifscheibe 100.

SCHRITT 2. Etwas unverdünnten Exterior Wood Cleaner auftragen.

- Tipp: Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets Handschuhe. Achten Sie auch darauf, dass das Produkt nicht in Ihre Augen gelangt.

SCHRITT 3. Den behandelten Bereich mit einem Nylonschrubber in Längsrichtung des Holzes sauber schrubben. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Ablagerungen die Behandlung ggf. wiederholen.

SCHRITT 4. Gründlich mit Wasser nachspülen, bis der Schaum vollständig entfernt ist. Anschließend trocknen lassen.

SCHRITT 5. Hybrid Wood Protector gründlich durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist.

SCHRITT 6. Mit einem Flachpinsel eine Schicht Hybrid Wood Protector auftragen.

SCHRITT 7. Das Öl 10 Minuten lang einwirken lassen. Dann die Oberfläche mit demselben Pinsel nochmals überstreichen (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

SCHRITT 8. Nach 5 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch entfernen.

SCHRITT 9. Ca. 24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

> Gebrauchsanweisung für Terrassen

SCHRITT 1. Die Oberfläche mit Wasser anfeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch, keinen Hochdruckreiniger.

- Bitte beachten Sie: Bei bereits behandeltem Holz muss die alte Behandlung zunächst vollständig entfernt werden. Nach dem Schleifen dürfen keine Öl- oder Lackrückstände zurückbleiben. Schleifen Sie daher z. B. mit einer Netzschleifscheibe 40, einer Netzschleifscheibe 80 und abschließend einer Netzschleifscheibe 100.

SCHRITT 2. Etwas unverdünnten Exterior Wood Cleaner auftragen.

- Tipp: Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets Handschuhe. Achten Sie auch darauf, dass das Produkt nicht in Ihre Augen gelangt.

SCHRITT 3. Den behandelten Bereich mit einem Nylonschrubber in Längsrichtung des Holzes sauber schrubben. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Ablagerungen die Behandlung ggf. wiederholen.

SCHRITT 4. Gründlich mit Wasser nachspülen, bis der Schaum vollständig entfernt ist. Anschließend trocknen lassen.

SCHRITT 5. Hybrid Wood Protector gründlich durchrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Anschließend vorsichtig 10 % Rubio Monocoat Accelerator zum Öl hinzufügen. (Denken Sie daran, dass das Produkt nach dem Mischen innerhalb von 4 bis 6 Stunden verarbeitet werden muss.)

SCHRITT 6. Jeweils in Bereichen von 5–10 m² arbeiten. Eine kleine Menge Hybrid Wood Protector mit der Bürste Standard Brush 220 auftragen und das Öl anschließend mit dieser Bürste oder einer Poliermaschine mit einem beigen oder roten Rubio Monocoat Pad (16 Zoll) in Holzfaserrichtung verteilen.

SCHRITT 7. Das Öl 10 Minuten lang einwirken lassen. Dann die Oberfläche mit derselben Terrassenbürste nochmals überstreichen oder mit einem beigen Pad bearbeiten (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten.

SCHRITT 8. Nach 5 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Tuch entfernen.

SCHRITT 9. Ca. 24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

> Gebrauchsanweisung für Reparaturen und Renovierungsarbeiten

Wenn die mit Hybrid Wood Protector behandelte Oberfläche stark abgenutzt ist oder die Farbe aufgefrischt werden muss, empfehlen wir eine Behandlung mit Hybrid Wood Protector in der ursprünglichen Farbe. Die Oberfläche sollte zunächst mit Exterior Wood Cleaner gereinigt werden. Dann eine dünne Schicht Hybrid Wood Protector auftragen (siehe obengenannte Schritte).

INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Für Informationen zur industriellen Anwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, unseren technischen Kundendienst zu kontaktieren.

> Tipps & Tricks

- Zur Bestimmung der richtigen Farbe sollten Sie stets einen Probeauftrag mit unseren 20-ml-Musterflaschen durchführen.
- Gute Vorbereitung ist essenziell für optimalen Schutz. Sowohl neues als auch gealtertes und bereits behandeltes Holz sollten vorab immer mit Exterior Wood Cleaner gereinigt werden.
- Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden, außer mit der angegebenen Menge Accelerator.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir, diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- Nie in direktem Sonnenlicht oder bei Temperaturen unter 10 °C anwenden. Nur bei trockenem Wetter arbeiten.
- Die Oberfläche nicht abdecken und keine schweren Gegenstände darauf stellen, bevor sie vollständig getrocknet ist.
- Falls horizontale Oberflächen 24–36 Stunden nach dem Ölen Regen ausgesetzt sind, müssen sie anschließend trocken gerieben werden.
- Bei der Anwendung in einer Werkstatt (wenn also keine Reinigung mit Exterior Wood Cleaner möglich ist) muss das Holz mit einer Netzschleifscheibe 80 oder 100 geschliffen werden, damit mehr Öl aufgenommen werden kann.
- Je glatter die Oberfläche ist, desto weniger Öl und Pigmente dringen in das Holz ein, wodurch die Farbe weniger intensiv wird und die Schutzwirkung geringer ist.
- Um einen intensiveren Farbton zu erzielen, kann die Vorbehandlung Sunprimer HWP verwendet werden. Bitte beachten Sie: Dies ist nur bei vertikalen Oberflächen wie Fassadenverkleidungen, Fenstern oder Türen möglich.
- Nach der Behandlung mit Hybrid Wood Protector bleibt das Holz diffusionsoffen. Das Produkt verhindert also nicht, dass bei Kontakt mit Wasser Inhaltsstoffe wie Tannine (u. a. bei Eiche oder Kastanie) oder Salze aus dem Holz austreten.
- Unsere Öle werden mit umweltfreundlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Es kann allerdings vorkommen, dass Personen allergisch auf bestimmte Inhaltsstoffe reagieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, beim Aufbringen zum Schutz der Haut Handschuhe zu tragen.
- Verwenden Sie ausschließlich Rubio Monocoat-Reinigungs- und Pflegeprodukte.

> Verpackung

		Indikative Verbrauchsdaten*
HYBRID WOOD PROTECTOR	20 ml	Tester
	100 ml	Tester
	0,5 L	7,5-15 m ²
	1 L	15-30 m ²
	2,5 L	37,5-75 m ²
ACCELERATOR, KOMP. B	75 ml	
	300 ml	
	1 L	
	5 L	






* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



WARNUNG

Tücher und andere ölgetränkte Auftragswerkzeuge sind selbstentzündlich. Daher müssen sie nach Gebrauch eine Zeit lang in Wasser getaucht werden, bevor sie entsorgt werden können.

> Werkzeuge



> Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 09/08/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com