

Steicoduo dry

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21631/0140	600 mm	2 230 mm	40 mm

- > Besonders wirtschaftlich: nur ein Plattentyp für Dach- und Wandkonstruktionen
- > Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren verfügbar
- > Sofortiger Witterungsschutz dank dem bewährten STEICO Nut- und Federprofil
- > Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für das STEICOsecure Timber WDVS
- > Wasserabweisende und gleichzeitig diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen
- > Exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie im Winter und guter Schallschutz
- > Für Einblasdämmung geeignet, schon ab 40 mm Plattendicke
- > Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig wie natürliches Holz



Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN



E



N+F

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	600 mm
Länge	2 230 mm
Gewicht	9,634 kg
Baustoffe	
Material	Holzfaser
Anwendung	Dach, Wand

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/daemmstoff/holzfaser/steicoduo-dry-p14232853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe

Rohdichte [kg/m³]	180
-------------------	-----

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/daemmstoff/holzfaser/steicoduo-dry-p14232853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

