

Betonschalung Eukalyptus 120/120 EN314-2/KL3 E1E05, FSC MIX 95 %

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01462/0041	21 mm	2 500 mm	1 250 mm

Unsere Betonschalungsplatten in Economy-Qualität kombinieren perfekte Qualität und guten Preis.

Economy-Betonschalungsplatten werden ausschließlich von renommierten Sperrholzproduzenten hergestellt.

Betonschalungsplatten sind ein mit Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Bauindustrie. Ihre optimalen Eigenschaften sorgen für glatte, fertige Betonoberflächen. Die Platten zeichnen sich durch eine leicht zu reinigende Oberfläche aus. Sie sind die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen, selbst vielfache Einsätze sind unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte möglich.



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	40,359 kg
Sperrholz	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Holzart	Eukalyptus
Oberfläche	Film / Film
Oberflächen-Struktur	Glatt
Beschichtungsstärke (g/m ²)	120/120
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-eukalyptus-120120-en314-2kl3-e1e05--fsc-mix-95-%2525~p15099169>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

