

## Betonschalungsplatte Fichte 3-schicht gelb (6-15-6)

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge           | Breite        |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>01476/0007</b> | <b>27 mm</b> | <b>6 000 mm</b> | <b>500 mm</b> |

Der Einsatz von schichtverleimten Massivholzplatten im Bauwesen hat Tradition. Die Anwendungen gehen im Betonschalungsbereich von Decken- über Wandschalungen, Brücken- und Tunnelschalungen bis hin zu Arbeitsplattformen.

Die 3-schicht Schalungsplatte hat gute Belastbarkeitswerte (längs und quer) und die Längs- und Querlagen sind wasserfest verleimt, wodurch ein quellen und schwinden praktisch ausgeschlossen wird.



### EIGENSCHAFTEN



ÖNORM B 3023

### SPEZIFIKATION

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Stärke  | <b>27 mm</b>    |
| Breite  | <b>500 mm</b>   |
| Länge   | <b>6 000 mm</b> |
| Gewicht | <b>40,5 kg</b>  |

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/betonbau--betonschalungsprodukte/betonschalungstafel-3-schicht/betonschalungsplatte-fichte-3-schicht-gelb-6-15-6-p1895318>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

