

Steicomulti fill

Artikel-Nr.	Breite	Länge
21668/0004	0 mm	0 mm

- > Dauerelastisch bei zugleich hoher Druckfestigkeit
- > Einsetzbar im Außen- und Innenbereich (UV-, Wetter- und feuchtebeständig)
- > Kann überputzt werden
- > Schrumpft nahezu nicht
- > Frei von Isocyanat, Lösemittel und Silikon
- > Härtet schnell durch (Hautbildung nach ca. 10-20 Min., Durchhärtung ca. 3 mm in 24 h)
- > Haftet sehr gut auf vielen Untergründen (insbesondere auch feuchten), kann bei WDVS-Arbeiten in der Regel ohne Primer eingesetzt werden.
- > Farbfest und nahezu geruchslos
- > Nass in nass anwendbar
- > Im ausgehärteten Zustand bearbeitbar



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Baustoffe	
Gebindeeinheit	310 ml
Verpackungsinhalt	12 Stk./Pkg.

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/daemmstoff/zubehoer/steicomulti-fill-p2517747>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

