Parkettunterlage Probase PE strong 2,2 Aqua-Stop

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0037	**2,2 mm**	**1 000 mm**	**25000 mm**

Unterlagsmaterial aus unvernetztem Polyethylen-Schaum mit PEDampfbremse
und selbstklebender Überlappungszone zur Trittschallminderung und Gehschallreduktion. Anwendung auch bei
höheren Anforderungen, besonders geeignet bei Fußbodenheizung.

Vorteile:

- Integrierte Dampfbremse
- Ausgleich von Unebenheiten
- Trittschallmindernd und gehschallreduzierend
- Wasserabweisend, feuchtigkeitsunempfindlich und feinporig, geschlossenzellig
- Recyclingfähig

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**2.2 mm**
Breite	**1 000 mm**
Länge	**25 000 mm**
Gewicht	**1,1 kg**
Boden	
Modell	**Probase PE strong 2.2 Aqua-Stop**
Material	**PE**
Trittschallminderung (IS)	**≤ 19 dB**
Gehschallemission (RWS)	**≤ 15 %**
Dynamische Beanspruchung (DL)	**≥ 50 000 Zyklen**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-2-aqua-stop~p3129786

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	**~5 kPa**
Druckbeanspruchung (CS)	**≥ 40 kPa**
attr.Wärmedämmung (Rλ)	**~ 0,038 m² K/W**
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	**≤ 1,4 mm**
Wasserdampdiffusionswiderstand (SD)	**> 100 m**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-2-aqua-stop~p3129786

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.