# Hartfaser-Alumium-Verbundplatte für Klima Klasse C mit Dampfsperre

| Artikel-Nr. | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|
| **04138/0003** | **2 500 mm** | **1 250 mm** | **4,5 mm** |

Die Alu-Verbundplatte ist der Klassiker im Bereich der Klima-Klasse C – Türen. Sie kommt bei fast allen Türenherstellern, die dieses Segment bedienen, zum Einsatz. Für die Herstellung der Platte werden aufgrund ihrer hohen Querzugsfestigkeit, sowie chemisch entfettetes Aluminium vorwiegend FunderMax Biofaser® HDF Platten verwendet.

## EIGENSCHAFTEN

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **4.5 mm** |
| Breite | **1 250 mm** |
| Länge | **2 500 mm** |
| Gewicht | **15,25 kg** |
| **Platte** | |
| Dampfsperre | **Ja** |
| **Hartfaserplatte** | |
| Ausführung | **mit Dampfsperre** |
| Oberfläche | **Oberfläche beidseitig geschliffen - HA** |
| Stärke Alu-Mittellage | **300 µ** |
| Zusammensetzung | **2 Hartfaserplatten in den Stärken 1,6 – 3,9 mm mit einer Alu-Mittellage** |
| Anwendung | **Türenbau** |

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/platte/mdf--hdf--hartfaserplatte-roh/hartfaser-platte/hartfaser-alumium-verbundplatte-fuer-klima-klasse-c-mit-dampfsperre~p47039

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**