

Parkettunterlage Prosafe PE light 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0023	2 mm	1 000 mm	25000 mm

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROSAFE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.



Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	25 000 mm
Boden	
Modell	Prosafe PE Light
Inhalt	25 m²/Rolle
Material	
Material	PE
Trittschallminderung (IS)	≤ 16 dB
Dynamische Beanspruchung (DL)	<1 Zyklus
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	<2 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	<10 kPa
Stoßbeanspruchung (RLB)	≥ 120 cm
Wärmedurchlasswiderstand (R _λ , B)	~ 0,045 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	≤ 1,4 mm

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-prosafe-pe-light-2-0-p74479>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

