Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0025	**2 mm**	**1 000 mm**	**12500 mm**

Ob aus Polyethylen oder aus Polystyrol, ob mit oder ohne Aqua-Stop-Dampfsperre, ob gefaltet oder auf der Rolle: Alle PROBASE Unterlagsmatten eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten unter Parkett- und Laminatböden und glänzen mit hoher Trittschalldämmung und guter Gehschallverbesserung.

Die einzelnen Varianten spielen ihre individuellen Stärken auch auf schwierigem Terrain aus. So zum Beispiel über Fußbodenheizungen oder bei hoher Beanspruchung in gewerblichen Räumen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**2 mm**
Breite	**1 000 mm**
Länge	**12 500 mm**
Gewicht	**6 kg**
Boden	
Modell	**Probase PE Strong**
Inhalt	**12,5 m²/Rolle**
Material	**PE**
Schutz bei Belastung	**3**
Trittschallminderung (IS)	**≤ 19 dB**
Gehschallemission (RWS)	**≤ 7 % intern**
Dynamische Beanspruchung (DL)	**≥ 50 000 Zyklen**
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	**~5 kPa**
Druckbeanspruchung (CS)	**≥ 40 kPa**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-0~p74483

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stoßbeanspruchung (RLB)	**≥ 100 cm**
Wärmedurchlasswiderstand (Rλ, B)	**~ 0,038 m² K/W**
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	**≤ 1,4 mm**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/unterlagsmatten/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-0~p74483

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.