

## EGGER OSB 4 TOP N&F

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
<b>09046/0011</b>	<b>18 mm</b>	<b>2500 x 675 mm</b>

Egger OSB 4 TOP - leistungsstark und nachhaltig für die erhöhte Anforderungen im Holzbau. Egger OSB 4 TOP sind kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus speziell ausgerichteten Strands (Mikrofurniere) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-566 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Die besondere Strandgeometrie (Spanlänge bis 160 mm) und der sehr hohe Orientierungsgrad der Strands, wie auch die verwendeten Rohstoffe, sorgen für überdurchschnittliche technische Eigenschaften. Egger OSB 4 TOP von Egger sind 100% formaldehydfrei verleimt.



## EIGENSCHAFTEN

**EN** OSB4 nach EN 300

**CE** CE Zertifizierung  
CPD-0765-354

bauaufsichtliche  
Zulassung Z-9.1-566

**EN** Nutzungsklasse 1:  
tragende Zwecke,  
trocken

**EN** Nutzungsklasse 2:  
tragende Zwecke, feucht

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>18 mm</b>
Breite	<b>675 mm</b>
Länge	<b>2 500 mm</b>
Gewicht	<b>19,597 kg</b>
<b>OSB</b>	
Verbindung	<b>Nut + Feder</b>
Oberfläche	<b>ungeschliffen</b>
Anwendung	<b>Holzrahmen- und Ingenieurholzbau, Industriebau / Gewerblicher Wohnungsbau, Laden- und Messebau (dekorativer Einsatz), Messebau / Schalungsbau / Fertighausbau, Tragende Deckenbeplankung, Hochbelastete aussteifende Wandbeplankung, Hochbelastete Fußbodenaufbauten, Dachschalungen (Rauspundersatz),</b>

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/egger-osb-4-top-nf-p750146>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



OSB

**Hochbelastete aussteifende Dachscheiben (Nutzungsklasse 2),  
Außenanwendung, Feuchtbereich, Dachkonstruktionen, Industrielle  
Anwendung: Verpackung**

---

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb4-platte/egger-osb-4-top-nf-p750146>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

