

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Akustik*plus* proline classic / CPL



akustik*plus*

Akustik*plus* proline classic / CPL H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell

proline Akustikplatten werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an die Raumakustik, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Vorderseite:	Schichtstoff CPL H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell, perforiert
Trägermaterial:	MDF 19mm, perforiert
Rückseite:	Gegenzug perforiert; Akustikvlies, schwarz
Perforation:	classic 3/3/1
Lochabstand:	3 mm
Lochdurchmesser:	1 mm
Raster:	linear
Dicke:	ca. 20,2 mm
Emissionsklasse:	Trägerplatte E1 [D ²⁰²⁰]
Brandverhalten:	normal entflammbar
Format:	Standard 2770 x 1290 mm (Nutzlänge/ - breite)

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Sämtliches Montagezubehör wie Paneelleisten, Wandleisten oder Montageclips sind einzurechnen.

Leitprodukt: Akustik*plus* proline classic / CPL H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell

Händler: J.u.A Frischeis, Österreich

Absorberklasse bzw. α_w Wert kann je nach Aufbau gerne nachgereicht werden.

Architektenbetreuung Backoffice

JAF International Services Ges.m.b.H.
Telefon: +43 2266 605-1613, Fax: +43 2266 629 00
E-Mail: architektenbetreuung@frischeis.com
Web: www.frischeis.com