

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

Akustik*plus* proline finest / CPL



**akustik*plus***

## **Akustik*plus* proline finest / CPL W1000 ST9 Premiumweiß**

**proline** Akustikplatten werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an die Raumakustik, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Vorderseite:	Schichtstoff CPL W1000 ST9 Premiumweiß (0,6mm), perforiert
Trägermaterial:	MDF 19mm, perforiert
Rückseite:	Gegenzug perforiert; Akustikvlies, schwarz
Perforation:	finest 1,8/1,8/0,5
Lochabstand:	1,8 mm
Lochdurchmesser:	0,5mm
Raster:	versetzt
Dicke:	ca. 20,2 mm
Emissionsklasse:	Trägerplatte E1 [D <sup>2020</sup> ]
Brandverhalten:	normal entflammbar
Format:	Standard 2770 x 1290 mm (Nutzlänge/ - breite)

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.  
Sämtliches Montagezubehör wie Paneelleisten, Wandleisten oder Montageclips sind einzurechnen.

Leitprodukt: Akustik*plus* proline finest / CPL W1000 ST9 Premiumweiß  
Händler: J.u.A Frischeis, Österreich

Absorberklasse bzw.  $\alpha_w$  Wert kann je nach Aufbau gerne nachgereicht werden.

### **Architektenbetreuung Backoffice**

JAF International Services Ges.m.b.H.  
Telefon: +43 2266 605-1613, Fax: +43 2266 629 00  
E-Mail: [architektenbetreuung@frischeis.com](mailto:architektenbetreuung@frischeis.com)  
Web: [www.frischeis.com](http://www.frischeis.com)