

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Akustik*plus* slimline 16/3



akustik*plus*

Akustik*plus* slimline 16/3 / W1000 ST9 Premiumweiß

slimline Paneele werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an die Raumakustik, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Vorderseite:	Schichtstoff CPL W1000 ST9 Premiumweiß, geschlitz
Trägermaterial:	MDF 16mm, geschlitz, perforiert
Rückseite:	Akustikvlies, schwarz
Schlitzraster:	16/3
Stegbreite:	13 mm
Schlitzbreite:	3 mm
Abstände:	Schlitz Mitte/Mitte: 16mm
Dicke:	ca. 17,4 mm
Längskanten:	Nut- und Kammverbindung (einfache Montage)
Emissionsklasse:	Trägerplatte E1 [D ²⁰²⁰]
Brandverhalten:	normal entflammbar
Paneelformat:	ca. 2784 x 192 mm

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Sämtliches Montagezubehör wie Paneelleisten, Wandleisten oder Montageclips sind einzurechnen.

Leitprodukt: Akustik*plus* slimline 16/3 / W1000 ST9 Premiumweiß
Händler: J.u.A Frischeis, Österreich

Absorberklasse bzw. α_w Wert kann je nach Aufbau gerne nachgereicht werden.

Architektenbetreuung Backoffice

JAF International Services Ges.m.b.H.
Telefon: +43 2266 605-1613, Fax: +43 2266 629 00
E-Mail: architektenbetreuung@frischeis.com
Web: www.frischeis.com