

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Akustikplus slimline GREEN massiv



akustikplus

Akustikplus slimline GREEN 24/4 / Weißtanne

slimline green Paneele werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an die Raumakustik, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Vorderseite:	Weißtanne massiv, geschliffen, geschlitzt
Mittellage:	Kreuzweise verleimte Verbindungslamellen (Fichte/ Tanne) mit integriertem Absorber aus Holzweichfaserplatte (15mm), hydrophobiert
Rückseite:	Längsverlaufende Verbindungsleisten
Schlitzraster:	24/4
Stegbreite:	20 mm
Schlitzbreite:	4 mm
Abstände:	Schlitz Mitte/Mitte: 24mm
Dicke:	ca. 37 mm
Längskanten:	Nut- und Kammverbindung (einfache Montage)
Brandverhalten:	normal entflammbar
Paneelformat:	ca. 2940 x 192 mm

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.
Sämtliches Montagezubehör wie Paneelleisten, Wandleisten oder Montageclips sind einzurechnen.

Leitprodukt: Akustikplus slimline GREEN 24/4 / Weißtanne

Händler: J.u.A Frischeis, Österreich

Absorberklasse bzw. α_w Wert kann je nach Aufbau gerne nachgereicht werden.

Architektenbetreuung Backoffice

JAF International Services Ges.m.b.H.
Telefon: +43 2266 605-1613, Fax: +43 2266 629 00
E-Mail: architektenbetreuung@frischeis.com
Web: www.frischeis.com