

## Lärche Rohhobler LFT sägefallend prismiert

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite        | Länge           |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>54745/0140</b> | <b>40 mm</b> | <b>330 mm</b> | <b>4 000 mm</b> |

Die europäische Lärche ist ein geradfaseriges Nadelholz mit einer eher grobjährigen und astigen Optik.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



### EIGENSCHAFTEN

Rohhobler

### SPEZIFIKATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Stärke              | <b>40 mm</b>       |
| Breite              | <b>330 mm</b>      |
| Länge               | <b>4 000 mm</b>    |
| Gewicht             | <b>8,316 kg</b>    |
| <b>Bauholz</b>      |                    |
| Sortierung (Holz)   | <b>Lärche</b>      |
| Trocknungsgrad      | <b>lufttrocken</b> |
| Oberflächenqualität | <b>sägefallend</b> |
| Breiten             | <b>prismiert</b>   |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/bauschnittholz/larche-rohhobler-lft-sagefallend-prismiert-p4515011>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

