

TILLY 3-Schicht Massivholzplatte Birke A/B

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
02486/0009	20 mm	1 900 x 1 250 mm

TILLY Naturholzplatten sind dreischichtige Massivholzplatten, bei denen zwei zueinander parallellaufende Deckschichten mit einer 90° versetzten Mittellage (Absperreffekt) verleimt sind. Die Mittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. TILLY Dreischicht-Naturholzplatten werden normgerecht nach EN 13353 produziert.



Hinweis zur Handhabung der Schutzfolie: um die Oberfläche der Massivholzplatte nicht zu beschädigen, empfehlen wir die Schutzfolie langsam von der Platte abzuziehen

EIGENSCHAFTEN

Qualität A/B für 3-Schicht
Laubholz

EN SWP/2 NS

CE CE-Zertifizierung EN
13986

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	1 250 mm
Länge	1 900 mm
Gewicht	30,875 kg
Platte	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau, Wand und Decke, Konstruktionsplatte, Türenbau, Fußbodenplatte
Feuchtebeständig	Ja
Holzart	Birke
Massivholzplatte	
Qualität	A/B

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-birke-ab~p45846>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Massivholzplatte	
Lamelle	durchgehend
Lamellenbreite	71 mm
Folierung	Einzelfolierung
Oberfläche	roh, beidseitig geschliffen, Körnung 80
Holzfeuchte	10 % ± 3 %
Plattenaufbau	3-Schicht

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/platte/laubholz-massivholzplatte/laubholz-massivholzplatte-3-schicht/tilly-3-schicht-massivholzplatte-birke-ab~p45846>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

