

## Steicophaltex

| Artikel-Nr.       | Breite          | Länge           | Stärke       |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>21630/0003</b> | <b>1 200 mm</b> | <b>2 500 mm</b> | <b>10 mm</b> |

- > Vielseitig einsetzbare, bituminierte Ausbauplatte aus natürlichen Holzfasern
- > Bietet hohe Druckfestigkeit und hohe sommerlichen Wärmeschutz
- > Ist besonders diffusionsoffen und hat exzellente Dämmeigenschaften
- > Hat eine verringerte kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme und ist einfach verarbeitbar
- > Ist als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- > Besonders umweltverträglich und recyclingfähig



**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

## EIGENSCHAFTEN



E



Stumpf



Anwendung: Boden



Anwendung: Dach



Anwendung: Wand

## SPEZIFIKATION

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Stärke  | <b>10 mm</b>    |
| Breite  | <b>1 200 mm</b> |
| Länge   | <b>2 500 mm</b> |
| Gewicht | <b>7,5 kg</b>   |

### Baustoffe

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Material                              | <b>Holzfaser</b>         |
| Anwendung                             | <b>Dach, Boden, Wand</b> |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] | <b>0,05</b>              |
| Rohdichte [kg/m³]                     | <b>230</b>               |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicophaltex-p68323>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

