

Fichte/Tanne Latten KT sägerau C24 (S10)

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54466/0150	30 mm	50 mm	5 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Latten



ÖNORM EN 14081-1



ÖNORM DIN 4074-1 - S10

SPEZIFIKATION

Stärke	30 mm
Breite	50 mm
Länge	5 000 mm
Gewicht	3,75 kg

Bauholz

Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächenqualität	sägerau
Verpackungseinheit	10

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/index.php/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-kt-sagerau-c24-s10-p85103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

