

# CE

## Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung Nr. 305/2011 (Bau Pvo)



## Laubholzplatten

Einlagige Massivholzplatten nach EN 13353:2011 universal einsetzbar, zur Hauptsache im Möbelbau und als Treppenstufen. Nur Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich!

Hersteller: Holz Gmeiner GmbH

Produktionsort: Götznerstraße 2 6844 Altach Österreich

Es erfolgt eine werkseitige Produktionskontrolle. Dabei fallen keine Aufgaben für notifizierte Stellen an.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kenncode	SWP/1 - L1 NC NS Nenndickenbereich von >30 bis 42 und >42	
Kennzeichnung zur Identifikation	Anhand der Etikette an der Verpackung ist - Holzart - Qualität - Abmessung und Stärke ersichtlich. Charge Nr. = verschlüsseltes Produktionsdatum	EN 13986 / 2004
Qualität der Verklebung	SWP/1 nach EN 13354 - 2008	
Feuchtegehalt bei Auslieferung	nach EN 322 8 +/- 2%	
Formaldehydabgabe	Formaldehydklasse: E1 ( ≤0,05 ppm )	
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 5 ppm	
Biologische Dauerhaftigkeit	Gebrauchsklasse: 1	
Brandverhalten	D-s2,d0 Dfl-s1	
Wasserdampfdurchlässigkeit ( Holzart: feucht / trocken )	Ahorn: 83 / 213 Buche: 86 / 216 Esche: 83 / 213 Eiche: 85 / 215	
Luftschalldämmung	R= 13 x lg (mA) + 14	
Schallabsorption	0,10 bie Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz 0,30 bie Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz	
Wärmeleitfähigkeit	Ahorn - Buche - Esche - Eiche = λ 0,16 W/m . K	

Laubholzplatten sollten beidseitig die gleiche Oberflächenbehandlung erfahren um den Verzug und auftretende Spannung zu verringern. Die Leistung des Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.