

Akustikdesignpaneel

Größe	572,5 x 2400 x 19mm +2%/-1%
Gewicht	~7 kg pro Paneel
Material Träger	PET-Faserplatte, schwarz
Material Lamellen	schwarze MDF, furniert bzw. Dekorfolie an der Oberseite, 25x10mm
Lamellenabstand	15mm
Verarbeitung	Die Lamellen werden von der Rückseite der Platte an die PET-Platte getackert.
Allgemeine Verarbeitungshinweise	<p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, das Produkt nicht essen, beim Verarbeiten des Produkts Arbeitshandschuhe tragen, zur Reinigung keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel verwenden (oder ähnlich aggressive Produkte), dazu nur weiche und trockene Reinigungstücher verwenden.</p> <p>Zur Montage keine Silikon-basierten Klebstoffe verwenden – das kann zur Delaminierung des Furniers führen.</p> <p>Die Platten können an die Wand geschraubt (mit passenden Dübeln) oder geklebt werden. Bitte beachten Sie, dass die Wand für die Montage solcher Platten geeignet ist. Zur Verbesserung der akustischen Wirksamkeit können die Paneele auf einer Unterkonstruktion montiert und Zwischenräume mit zusätzlichen Absorbieren (z.B. Holzfaserdämmplatten / Mineralwolle) gefüllt werden.</p>



Symbolbild