

Leistungserklärung

KDE_OSB/3_30-40_CPR_2014_016_DE

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KRONOPLY OSB/3, >25 - 40 mm

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:

Das Produktionsdatum kann auf der Produktkennzeichnung entnommen werden

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Für nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:

**Kronoply GmbH
Wittstocker Chaussee 1
16909 Heiligengrabe
Deutschland
Tel.: +49(0)33962/69-740
Mail: info@kronoply.de
Web: www.kronoply.com**

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:

System 2+

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierten Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle HFB Engineering GmbH, Zschortauer Straße 42, D-04129 Leipzig – 1034 – hat die Feststellung des Produkttyps, die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität mit dem Zertifikat CE Nr. 1034-CPR-1291/2/2014 ausgestellt.

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
	> 25 - 32 mm	> 32 - 40 mm	
Dickenbereiche	> 25 - 32 mm	> 32 - 40 mm	EN 300: 2006
Festigkeitswerte <i>Plattenbeanspruchung</i>			
Biegung, parallel	16,0 N/mm ²	14,0 N/mm ²	
Biegung, rechtwinklig	8,0 N/mm ²	7,0 N/mm ²	
Steifigkeitswerte			
E-Modul Biegung, parallel	3500 N/mm ²		
E-Modul Biegung, rechtw.	1400 N/mm ²		
Wärmeleitfähigkeit λ	0,13 W/mK		
Dickenquellung	≤ 15 %		
Rohdichte	600 kg/m ³		
Emissionsklasse	E1 (100 % formaldehydfreie Bindemittel)		
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0		
Nutzungsklasse	1 + 2		
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	200 (feucht) / 300 (trocken)		DIN 20000-1

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:


.....
(Hendrik Hecht, Geschäftsführer)


.....
(Uwe Jöst, Geschäftsführer)


Wittstocker Chaussee
D-16909 Heiligengrabe
Heiligengrabe, 11.06.2014
.....
(Ort und Datum der Ausstellung)