

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eurowood Landhausdiele Nadelholz Fichte



Eurowood Fertigparkett in Landhausdielenoptik mit leimlosen Verbindungsprofil zur schwimmenden Verlegung (oder: vollflächigen Verklebung)

Pos. 1 **Eurowood Landhausdiele Nadelholz Fichte natur / Fichte weiss**
Liefen und **schwimmend verlegen** (oder **verkleben**) von Eurowood Landhausdiele;
Breite 195 mm x Länge 2400 mm x Stärke ca. 15 mm
3-Schicht Parkett bestehend aus ca. 3,6 mm Nuttschicht, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz.

Leimloses Verlegesystem Lock-it

werksseitige Oberfläche: natur geölt easy care
Struktur: gebürstet

Formaldehydgehalt (EN 14342:2013) < 0,05 ppm, Formaldehydklasse E1
Brandklassifizierung: Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 werden folgende Voraussetzungen in der Euroklasse Cfl-s1 eingehalten.
Wärmedurchlasswiderstand 0,18 m²K/W (DIN EN 14342:2013)

Verlegung: ausschließlich als Bodenbelag bei Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten Cfl-s1 mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.

Sortiment: lt. Preisliste

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....m²