

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP
				Preise in Euro	

01	Kährs Artisan Collection Eiche Earth	0,000	m ²	_____	_____
----	---	-------	----------------	-------	-------

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356
 Parkettarbeiten. Dreischicht-Parkett nach DIN-EN
 13489, Massivholzaufbau mit Trägerschicht aus
 Nadelholz, Clickverbindung Woodloc 5G/S produziert nach
 Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,9001
 Landhausdiele
 Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
 Rosentalstraße 8/1
 72070 Tübingen

Abmessung:
 1900x190x15mm Nutzschicht 3,5mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit ÖL
 behandelt, gebürstet gefast
 behandelt; vollflächig lösemittelfrei und wohngesund
 verklebt mit Kährs 1K Parkettklebstoff auf vorhandenem
 fachgerecht hergestelltem und geeignetem Untergrund
 aus _____

Optik: Landhausdiele
 Holzart: Eiche Earth Handgehobelt
 Sortierung: Dynamic
 Oberfläche: Handgehobelt gefast geölt
 Nutzschicht: 3,5 mm
 Verbindung: Woodloc 5G/S
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 m²K/W
 Brandklasse nach DIN EN 13501: Cfl-s1

Verlegemuster: nach Vorgabe

Angebotenes Fabrikat: _____
 Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt
 automatisch das beschriebene Produkt als
 angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei
 Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende
 Nachweise können zum Ausschluss des Angebotes
 führen.
 Gleichwertigkeitskriterien: Verbindung- Abmessung-
 Nutzschicht Trägerschicht-Oberfläche-ISO 14001-ISO
 9001-EMAS

Für das angebotene Parkett ist die CE Kennzeichnung
 nachzuweisen.