

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP
				Preise in Euro	

01	<b>Kährs Artisan Collection Eiche Tan</b>	0,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
----	---	-------	----------------	-------	-------

Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356  
 Parkettarbeiten. Dreischicht-Parkett nach DIN-EN  
 13489, Massivholzaufbau mit Trägerschicht aus  
 Nadelholz, Clickverbindung Woodloc 5G/S produziert nach  
 Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,9001  
 Landhausdiele  
 Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG  
 Rosentalstraße 8/1  
 72070 Tübingen

Abmessung:  
 1900x190x15mm Nutzschicht 3,5mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit ÖL  
 behandelt, gebürstet gefast  
 behandelt; vollflächig lösemittelfrei und wohngesund  
 verklebt mit Kährs 1K Parkettklebstoff auf vorhandenem  
 fachgerecht hergestelltem und geeignetem Untergrund  
 aus \_\_\_\_\_

Optik: Landhausdiele  
 Holzart: Eiche Tan Handgehobelt  
 Sortierung: Dynamic  
 Oberfläche: Handgehobelt gefast geölt  
 Nutzschicht: 3,5 mm  
 Verbindung: Woodloc 5G/S  
 Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandklasse nach DIN EN 13501: Cfl-s1

Verlegemuster: nach Vorgabe

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_  
 Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt  
 automatisch das beschriebene Produkt als  
 angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei  
 Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende  
 Nachweise können zum Ausschluss des Angebotes  
 führen.  
 Gleichwertigkeitskriterien: Verbindung- Abmessung-  
 Nutzschicht Trägerschicht-Oberfläche-ISO 14001-ISO  
 9001-EMAS

Für das angebotene Parkett ist die CE Kennzeichnung  
 nachzuweisen.