

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP
				Preise in Euro	

01	Kährs Da Capo Collection Eiche Maggiore	0,000	m ²	_____	_____
----	--	-------	----------------	-------	-------

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 Parkettarbeiten. Dreischicht-Parkett nach DIN-EN 13489, Massivholzaufbau mit Trägerschicht aus Nadelholz, Clickverbindung Woodloc 5G produziert nach Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,9001 Landhausdiele
Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Rosentalstraße 8/1
72070 Tübingen

Abmessung:
1900x190x15mm Nutzschicht 3,5mm

Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit ÖL behandelt, gebürstet gefast behandelt; vollflächig lösemittelfrei und wohngesund verklebt mit Kährs 1K Parkettklebstoff auf vorhandenem fachgerecht hergestelltem und geeignetem Untergrund aus _____

Optik: Landhausdiele
Holzart: Eiche Maggiore Altholzdesign
Sortierung: Expressive
Oberfläche: längs gefast, handgehobelt, gebürstet, geölt
Nutzschicht: 3,5 mm
Verbindung: Woodloc 5G
Wärmedurchlasswiderstand: 0,14 m²K/W
Brandklasse nach DIN EN 13501: Dfl-s1

Verlegemuster: nach Vorgabe

Angebotenes Fabrikat: _____
Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt automatisch das beschriebene Produkt als angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende Nachweise können zum Ausschluss des Angebotes führen.
Gleichwertigkeitskriterien: Verbindung- Abmessung- Nutzschicht Trägerschicht-Oberfläche-ISO 14001-ISO 9001-EMAS

Für das angebotene Parkett ist die CE Kennzeichnung nachzuweisen.