

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

Pos.-Nr.	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP
				Preise in Euro	

01	<p>Kährs Da Capo Collection Eiche Unico</p> <p>Lieferrn und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 Parkettarbeiten. Dreischicht-Parkett nach DIN-EN 13489, Massivholzaufbau mit Trägerschicht aus Nadelholz, Clickverbindung Woodloc 5G produziert nach Umwelt und Sicherheitsstandards ISO 14001,9001 Landhausdiele Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG Rosentalstraße 8/1 72070 Tübingen</p> <p>Abmessung: 1900x190x15mm Nutzschicht 3,5mm</p> <p>Geeignet für Fussbodenheizung, werkseitig mit ÖL behandelt, gebürstet gefast behandelt; vollflächig lösemittelfrei und wohngesund verklebt mit Kährs 1K Parkettklebstoff auf vorhandenem fachgerecht hergestelltem und geeignetem Untergrund aus _____</p> <p>Optik: Landhausdiele Holzart: Eiche Unico Altholzdesign Sortierung: Expressive Oberfläche: längs gefast, gebürstet, handgehobelt, geräuchert, Holznägel, geölt Nutzschicht: 3,5 mm Verbindung: Woodloc 5G Wärmedurchlasswiderstand: 0,14 m²K/W Brandklasse nach DIN EN 13501: Dfl-s1</p> <p>Verlegemuster: nach Vorgabe</p> <p>Angebotenes Fabrikat: _____ Ist an dieser Stelle kein Produkt eingetragen, gilt automatisch das beschriebene Produkt als angeboten, ansonsten ist die Gleichwertigkeit bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Fehlende Nachweise können zum Ausschluss des Angebotes führen. Gleichwertigkeitskriterien: Verbindung- Abmessung- Nutzschicht Trägerschicht-Oberfläche-ISO 14001-ISO 9001-EMAS</p>	0,000	m²	_____	_____
----	---	-------	----	-------	-------

Für das angebotene Parkett ist die CE Kennzeichnung nachzuweisen.