

PFLEGEANLEITUNG

INNOVO NATUR GEÖLTE BÖDEN



macht den
Boden.

ALLGEMEINER HINWEIS

Die Mischungsverhältnisse, Anwendungen und Hinweise der Reinigungs- und Pflegeprodukte entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Flaschenetiketten. Allgemein gilt: Zur Vermeidung von Quellungen dürfen Holzfußböden und Produkte aus Holzwerkstoffen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, deshalb nur nebelfeucht reinigen. Reinigungssysteme die mit Dampf oder Hochdruckwasser arbeiten sind ungeeignet. Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Der Nutzer ist für den Erhalt einer intakten belastungsfähigen Oberfläche selbst verantwortlich. Oberflächen „verbrauchen“ sich, wenn sie nicht nachgepflegt werden. Im Besonderen ist bei ersten Abnutzungserscheinungen auf eine frühzeitige Pflege der Oberflächen zu achten. Muss der Boden wegen Malerarbeiten abgedeckt werden, dann dürfen keine ungeeigneten Klebebänder verwendet werden. Gewisse Klebebänder können die Oberfläche schädigen. Klebebänder gleich wieder entfernen. Für strukturierte und raue Oberflächen keine flusenden Tücher, Wischer oder Mops verwenden. Arbeitsgeräte auf Eignung testen. Mikrofaser-tücher haben sich, wenn feucht verwendet, allgemein bewährt. Reinigung und Pflege werden nachfolgend als getrennte Arbeitsschritte beschrieben. Reinigung entfernt Verschmutzung, Pflege stellt einen Zustand wieder her oder verbessert die Oberfläche. Bei Unklarheiten bitte fachmännischen Rat einholen

1) ERSTREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG (BAUSCHLUSSREINIGUNG)

Es ist Aufgabe des Verlegers den Boden in besenreinem, sauberem Zustand zu übergeben. Verlegebedingte Reinigungsmaßnahmen dürfen die werksseitige Oberfläche nicht beeinträchtigen. Wenn doch, dann gehört es zu den Pflichten des Verlegers, die Oberfläche wieder in den werksseitigen Zustand zu bringen.

- **Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)**
Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen - fertig.
- **Bei normaler Verschmutzung (üblicher Verlegeschmutz)**
Reinigung mit **tilo REINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.
- **Bei starker Verschmutzung (z. B. Fettflecken, Grauschleier usw.)**
Grundreinigung mit **tilo INTENSIVREINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.

Verwenden Sie den INTENSIVREINIGER nur, wenn wirklich Bedarf besteht. Nach einer Reinigung mit INTENSIVREINIGER muss nachgepflegt werden. Wenn möglich immer die mildeste Form der Reinigung anwenden.

2) ERSTPFLEGE

Geölte tilo Fußboden-Elemente sind in der Regel oberflächenfertig und für normale Beanspruchung ausgerüstet. Da ein fertig verlegter Boden aber Verlegefugen hat, wird eine Erstpflege zum Schutz dieser Fugen empfohlen. Die Strapazierfähigkeit der Oberfläche wird verbessert, Verlegefugen werden so gegen Schmutz und Feuchtigkeit besser geschützt. Bei hoch beanspruchten Bereichen und/oder hohem Reinigungsbedarf sowohl gewerblich als auch privat muss eine Erstpflege durchgeführt werden. Im Zweifel fachmännische Beratung einholen. Wird die Erstpflege nicht ausdrücklich als Verlegeleistung beauftragt, dann liegt sie in der Verantwortung des Auftraggebers.

- **Gering beanspruchte Bereiche**
Einpflege mit **tilo SCHNELLPFLEGE** für Innovo NATUR geölte Böden.
- **Hoch beanspruchte Bereiche**
Einpflege mit **tilo INTENSIVPFLEGE** für Innovo NATUR geölte Böden.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.

3) UNTERHALTSREINIGUNG

Je nach Beanspruchung, Verschmutzungsgrad und individuellen Reinlichkeitsansprüchen ist die Unterhaltsreinigung durchzuführen. Diese wenn möglich trocken mit Besen oder Staubsauger vornehmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt nebelfeucht. **Zuviel Nässe könnte den Boden beschädigen!**

- **Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)**
Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen - fertig.
- **Bei normaler Verschmutzung**
Reinigung mit **tilo REINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.
- **Bei starker Verschmutzung**
Reinigung mit **tilo INTENSIVREINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden.
Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.
Nach erfolgter Reinigung der Fußbodenfläche mit INTENSIVREINIGER ist eine Einpflege erforderlich.

4) PFLEGE - AUFRISCHUNG / INTENSIVPFLEGE

Eine Fußbodenoberfläche „verbraucht“ sich durch die Nutzung, sodass der Erhalt einer intakten belastungsfähigen Oberfläche durch die Pflege gesichert werden muss. Eine Auffrischung der Oberfläche ist dann durchzuführen, wenn die Oberfläche unansehnlich geworden ist oder erhöhter Reinigungsaufwand gegeben ist. Die Auffrischung sollte noch vor den ersten Anzeichen einer Vergrauung oder einer vollständigen partiellen Abnutzung erfolgen. Die Nachpflegeintervalle richten sich nach der individuellen Nutzung. Als Faustformel haben sich bewährt 1 bis 2-mal jährlich.

- **Auffrischung durch Erneuerung des Pflegefilms**
 1. Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen.
 2. Reinigung mit **tilo REINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden
 3. Einpflege der getrockneten Gesamtfläche mit **tilo SCHNELLPFLEGE** für Innovo NATUR geölte Böden.
- **Auffrischung bei unansehnlicher Oberfläche**
 1. Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen.
 2. Reinigung mit **tilo INTENSIVREINIGER** für Innovo NATUR geölte Böden
 3. Einpflege der getrockneten Gesamtfläche mit **tilo INTENSIVPFLEGE** für Innovo NATUR geölte Böden.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsvorschriften. Diese finden Sie an der Gebinderückseite.

ANWENDUNG UND HINWEISE PFLEGEPRODUKTE

tilo REINIGER für Innovo NATUR geölte Böden

Anwendung: Reinigungslösung mit Tuch oder Wischer feucht auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder Wischer aufnehmen (zwischendurch immer wieder auswringen). Die dabei entstehende Verschmutzung im Eimer zeigt an, ob frische Reinigungslösung angesetzt und gegebenenfalls nochmal nachgewischt werden muss. Zum Schluss in Längsrichtung nachwischen.

Hinweise: Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: ein Eimer mit Reinigungslösung, der Andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber, das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, trotzdem Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, gegebenenfalls abschnittsweise arbeiten. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung. Für eine eventuelle nachfolgende Pflege den Boden vollständig abtrocknen lassen.

Für sehr starke Verschmutzungen wird eine Grundreinigung mit INTENSIVREINIGER empfohlen. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

tilo SCHNELLPFLEGE für Innovo NATUR geölte Böden

Anwendung: Auf dem gereinigten und trockenen Boden die SCHNELLPFLEGE unverdünnt mit einem feinfaserigen Wischer gleichmäßig satt auftragen. Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden. Die SCHNELLPFLEGE nur gleichmäßig verteilen - nicht polieren. Große Flächen werden abschnittsweise bearbeitet. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wisch in Richtung der Holzmaser durchführen. Die Oberfläche kann unter günstigen Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden.

PFLEGEANLEITUNG INNOVO NATUR GEÖLTE BÖDEN

Hinweise: Nicht verdünnen und nicht maschinell auftragen. Bei stark strapazierten Böden ist die SCHNELLPFLEGE unter Umständen nach einigen Monaten zu wiederholen. In diesem Fall bietet sich stattdessen die INTENSIVPFLEGE an. Wenn permanent höhere Beanspruchung oder gewerbliche Nutzung zu erwarten ist, dann INTENSIVPFLEGE verwenden. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. SCHNELLPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen - üblicherweise ein- bis zweimal im Jahr. Ein mit Schnell-Pflege behandelter Boden kann auch mit der INTENSIVPFLEGE nachgeölt werden.

tilo INTENSIVREINIGER für Innovo NATUR geölte Böden

Anwendung: Reinigungslösung mit Tuch oder Wischer feucht auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten feucht mit kratzfreiem, weißem Pad oder Bürste in Längsrichtung den Boden bearbeiten. Den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder Wischer aufnehmen (zwischendurch immer wieder auswringen). Die dabei entstehende Verschmutzung im Eimer zeigt an, ob frische Reinigungslösung angesetzt und gegebenenfalls diese Vorgänge wiederholt werden müssen. Zum Schluss mit klarem Wasser feucht nachwischen. Das feuchte Nachwischen neutralisiert die Tenside und evtl. Rückstände können die nachfolgende Pflege nicht behindern.

Hinweise: Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: ein Eimer mit Reinigungslösung, der Andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber, das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, trotzdem Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, gegebenenfalls abschnittsweise arbeiten. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung. Für die obligatorische nachfolgende Pflege den Boden vollständig abtrocknen lassen. (4-8 Std.)

Für die Unterhaltsreinigung ist der INTENSIVREINIGER nicht geeignet, weil er pflegende Schichten anläßt. Verwenden Sie nur die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Überdosierung, zu viel Feuchtigkeit und ungeeignete Mittel können Schäden verursachen.

tilo INTENSIVPFLEGE für Innovo NATUR geölte Böden

Anwendung: In kleinen Abschnitten von ca. 2 m² arbeiten! Die INTENSIVPFLEGE für diesen Abschnitt aufgießen (wenn der Wischer gesättigt ist dann sind das ca. 5cl pro Abschnitt = ein gutes doppeltes Schnapsglas) und gleich mit dem Wischer gleichmäßig verteilen (längs und quer). Den letzten Wisch in Längsrichtung der Holzmaserung machen. Ein gesonderter Arbeitsschritt wie Abreiben oder Einpolieren ist nicht erforderlich. Mit dem Wischer wird aufgetragen und verteilt in Einem. Für den nächsten Abschnitt INTENSIVPFLEGE am Rand des bereits fertigen Abschnitts aufgießen und von dort in den nächsten zu bearbeitenden Abschnitt verteilen. So immer vom Feuchten ins Trockene arbeiten, um Ansätze durch aufgeschüttete INTENSIVPFLEGE zu vermeiden.

Hinweise: Achtung - zusammengeknüllte, ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden! Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und im Freien trocknen! Zu viel INTENSIVPFLEGE (wenn nicht gründlich und gleichmäßig verteilt) und/oder noch Restfeuchte nach der Reinigung führen zu einer klebrigen Oberfläche. Der Fußboden ist nach ca. 6 Stunden wieder begehbar. Nach 24 Stunden ist die INTENSIVPFLEGE ausgehärtet. Während dieser Zeit den Fußboden soweit wie möglich schonen. Bei der Verarbeitung übliche raumklimatische Verhältnisse schaffen. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. INTENSIVPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen - üblicherweise einmal im Jahr. Ein mit INTENSIVPFLEGE behandelter Boden kann auch mit der SCHNELLPFLEGE nachgepflegt werden.



HINWEIS ZUR WERTERHALTUNG

Eine Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 % sorgt für ein optimales Raumklima. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen, sondern auch ideal für tilo Fußböden. Während der Heizperiode im Winter wird dieser Wert oft unterschritten. Als Folge kann es zu Fugenbildungen kommen. Vermeiden Sie zu trockene Luft durch den Einsatz von Luftbefeuchtern und das Aufstellen von Zimmerpflanzen.

Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln wie z. B. Essigreiniger, Spülmittel, Lösemittel, hoch konzentrierte oder stark alkalische Reinigungsmittel können den Boden durch übermäßiges Quellen oder Ablösungen schädigen. Die Vielzahl von Tensiden in Reinigungsmitteln, die mehr oder weniger für holzbasierende Böden geeignet sind, ist unüberschaubar, daher nur die empfohlenen Reinigungsmittel in der vorgeschriebenen Dosierung verwenden.

Unser Tipp: An Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Unter Drehstühlen Matten unterlegen. Zum Schutz vor Staub und Sand vor und hinter der Eingangstür Fußabstreifer legen. Den Boden noch vor dem Durchscheuern nachpflegen. Bei stark beanspruchten Flächen (Publikumsverkehr, Arbeitsbereiche, Küchenarbeitsplätze usw.) und pigmentiert geölte oder strukturierten Flächen vermehrt darauf achten.

Die Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Untersuchungen des Reinigungs- und Pflegemittelherstellers. Um die Schönheit Ihres Bodens dauerhaft zu bewahren, ist es zwingend erforderlich, ausschließlich mit tilo Pflegemitteln zu reinigen und zu pflegen, da diese optimal auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten fachmännische Beratung in Anspruch. Für auftretende Schäden durch unsorgfältige und nicht fachgerechte Anwendung des Reinigungs- und Pflegesystems oder durch Verwendung anderer Produkte kann keine Haftung übernommen werden. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen siehe www.tilo.com