



Quick Step Hydroseal Impressive click

Bodenbelag aus Holzwerkstoff, mit **werkseitigem Oberflächenschutz Scratch Guard und 100% Wasserbeständigkeit**

Der Bodenbelag muss eine hochdichte Holzfaserplatte (HDF) als Unterlage enthalten (gemäß Definition in EN 316). Das obere mehrschichtige Laminat besteht aus einer dekorativen Schicht auf Melaminbasis, die zum Schutz vor Abnutzung und Kratzern durch eine transparente Schicht geschützt ist. Die Trägerschicht ist auch eine Melaminschicht.

Der Laminatbodenbelag entspricht der Klasse 32 nach EN 13329. Die Klasse 32 ist für den allgemeinen gewerblichen Gebrauch nach EN 13329 geeignet.

Die technischen Eigenschaften in Bezug auf Quellung, Verschleiß, schlag-, kratz- und harte Stuhlrollenräder (Typ H) Beständigkeit, Färbung, Zigarettenglut und Lichteinheit, erfüllen zumindest die Anforderungen der EN 13329 Beanspruchungsklasse nach AC4, die Schlagfestigkeit ist IC2 und die Feuchtigkeitsquellung ist $\leq 12\%$

Die Feuerwiderstandsklasse des Laminatfußbodens einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Unterlage ist Cfl-s1 nach EN ISO 9239-1.

Der Wärmewiderstand des Laminatbodens beträgt $0,055 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$.

Die Rutschfestigkeit entspricht der Mindestklasse DS nach EN 13893.

Der Laminatboden ist PEFC- und Nordic Ecolabel (Green Swan) -zertifiziert.

Die Bodenplatten haben eine Formaldehyd-Emissionsklasse E1 mit einer maximalen Emission von 0,025 ppm. Der Bodenbelag entspricht der Klasse A + (sehr niedrige VOC-Emission) für die Raumluftqualität. Laminatbodenbelag nach EN 13329 mit CE-Kennzeichnung nach EN 14041.

Abmessung: 1380 x 190mm

Kante: 4 abgeschrägte Kanten, welche die gleiche Farbe, Struktur und Form des Dekors aufweisen

Dicke **8,0 mm**,

in Planken, Fliesenoptik Dekor _____ Bezeichnung _____

Verriegelungssystem: UNICLIC – jedes Paneel verfügt über eine unsichtbare Hydroseal-Beschichtung im Bereich der Verbindung, welche das Laminat wasserdicht macht.

Die Paneele müssen OHNE Klebstoff mittels einer mechanischen Verbindung montiert werden, die es ermöglicht, die Paneele unter einem Winkel von 20° - 30° gegen das bereits montierte Paneel einzusetzen. Es muss sichergestellt werden, dass während oder nach der Installation keine sichtbaren Spalten entlang der Fugen vorhanden sind, die größer sind als in EN 13329 definiert.

Hersteller, Belag/Typ

Quick Step, Hydroseal Impressive / Click, oder gleichwertig,

Hersteller, Belag/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Die Gleichwertigkeit eines alternativ angebotenen Produkts muss durch den Bieter mittels Datenblatt nachgewiesen werden. Das Ü-
zeichen, sowie eine C€ Kennzeichnung sind ebenso zwingend nachzuweisen wie Zertifikate über die Emissionsarmut und Umwelt-
und Gesundheitsunbedenklichkeit!