

ABMESSUNGEN

Kollektion	SMALL PLANKS	TILES
Breite	189 mm	303 mm
Länge	1251 mm	610 mm
Anzahl der Paneele pro Packung	9 Platten	10 Platten
m ² pro Packung	2,128 m ²	1,848 m ²
Gewicht pro Packung	14,151 kg	12,335 kg
Dichte	ISO 23997 1300±50 kg/m ³	1300±50 kg/m ³
Gesamtstärke	ISO 24346 5mm (= 4 + 1mm aufgesetzter unterlage) mm	5mm (= 4 + 1mm aufgesetzter unterlage) mm
Veredelung	Erweiterte PU-Beschichtung mit Scratch & Stain Guard-Technology	
Nut und Feder	Uniclic connection	

WERKSGARANTIE

Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874	Klasse 33	
Produktnorm	EN 16511:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: end label on pack	
Garantie	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	Siehe Garantiebedingungen Siehe Garantiebedingungen	25 Jahre 5 Jahre - auf Anfrage bis 15 Jahre

ALLGEMEINE ANGABEN

	METHODE	PARAMETER	NORMANFORDERUNGEN	QUICK-STEP WERTE
Abriebbeständigkeit	EN 16511:2014 + A1:2019		OK	OK
Schlagfestigkeit	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
Kratzbeständigkeit	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Bürostühle	EN 425	25000 Zyklen	Keine Delamination, keine Störung	OK
Möbelfußverschiebung	EN 424	Fuß 0,1 mm / 32 kg		keine sichtbaren Schäden
Eindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	OK
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Aceton - Kaffee -NaOH -H2O2 - Schuhcreme		Klasse 5 Keine Änderung
Schwellung	ISO 24336		≤ 10%	Keine Schwellung
Maßänderung	ISO 23999	6 Stunden bei 80°C	≤ [0,25]%	OK
		Schüsselung	< 1 mm	OK
Brandklasse	EN 13501-1			BF-s1
UV-Beständigkeit	ISO 105 B02	Blau Referenz	Klasse > 6	Klasse 8
Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
Fußbodenheizung		Geeignet für alle Standard-Heizanlagen in Zementböden. Begrenzte Anwendung mit Heizfolien und alternativen. Max. Kontakttemp. ≤ 27°C. Siehe separate Installationsanleitung.		

UMWELT & ZERTIFIKATE

AFFSET			A+
Formaldehydemission	EN 14041:2004 / AC: 2006	Kein Formaldehyd während der Produktion zugeführt	< Nachweisgrenze
TVOC 28 Tage	ISO 16000 part 9-6	AgBB-Anforderung nach 28 Tagen <1000 µg / m ³	< 20 µg/m ³
Inhalt		Schwermetalle+ Blei / Cadmium	NICHT vorhanden
GEFÄHRLICHE STOFFE		Karzinogene, mutagene oder reproduktions-toxische Stoffe Klasse 1A und 1B (Kandidatenliste)	NICHT vorhanden
REACH		Regulation (EC) No 1907/2006	NICHT vorhanden
Weichmacher		Ortho-phthalatfreie Weichmacher	Konform
Recycling-Inhalt		Nur INTERNAL Recycling-Material verwendet	

