

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% VOC!

BESCHREIBUNG:

RMC Hybrid Wood Protector ist ein ökologisches Holzschutzmittel für die Behandlung sowohl von neuem als auch verwittertem Holz. Es schützt aus Holz gefertigte Fassaden- und Terrassenverkleidungen, Gartenmöbel, Pavillons etc. gegen Verfärbung und Verwitterung. Auch gut für eine Anwendung in Innenräumen. Garantierte Anwendung mit nur einer einzigen Schicht. Wartungsfreundlich und einfache Pflege ohne zu schleifen. Keine Filmbildung, kein Abblättern.

EXTERIOR

1. VORBEREITUNG

- Holz gut einnässen.
- Oberfläche mit einer mittelharten Nylonbürste und mit **RMC Exterior Wood Cleaner** reinigen.
- Anschließend gründlich nachspülen, bis der gesamte Schaum verschwunden ist.
- Trocknen lassen.

Verbrauch RMC Exterior Wood Cleaner: 1 Liter = +/- 15 m².

2. ANWENDUNG:

- a) Das Produkt vor Gebrauch gründlich mischen.
- b) Eine dünne Schicht **RMC Hybrid Wood Protector** mit einem Flachpinsel bzw. mit der RMC Terrassenbürste auftragen.
- c) 10 Minuten einwirken lassen.
- d) Oberfläche ohne Produkt nochmals mit derselben Bürste/demselben Pinsel glattstreichen.
- e) Nach 5 Minuten, Spuren überschüssigen Produkts abreiben mit einem Tuch.

Produkt ist nach 24-36 Stunden wasserbeständig. Behandeltes Holz kann nach 48 Stunden benutzt werden.

Verbrauch exterior: 1 Liter = +/- 30 m².

3. PFLEGE

Gebrauchliches Pflegeprodukt: RMC Exterior Soap.

- Oberfläche abspülen.
- Spraydose gut schütteln. Produkt auf die Oberfläche aufsprühen.
- Reinigen.
- Trocknen lassen.

Zur Pflege mit Erneuerungswirkung: RMC Hybrid Wood Protector.

Wenn die Farbe verblasst, die Schritte 1 und 2 (Vorbereitung und Anwendung) dieser Gebrauchsanweisung wiederholen.

INTERIOR

RMC Hybrid Wood Protector eignet sich auch für Innenanwendungen wie Möbel, Stühle, Vertäfelungen, Decken, Fensterbänke, Schreinerei etc.

- a) Oberfläche fachgerecht abschleifen. Staub gründlich entfernen.
- b) Eine kleine Menge Öl mit Tuch oder Pinsel auftragen.

- c) Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein!

Verbrauch interior: 1 Liter = +/- 50 m².

Alle Verbrauchsdaten sind rein indikativ, die Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Verwitterungsgrad und der Vorbehandlung ab. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir einen Probeanstrich.

Für die Behandlung von Holzfußböden, Arbeitsflächen und Treppen empfehlen wir unser **RMC Oil Plus 2C**.

ALLGEMEINE RICHTLINIEN:

Lässt sich auf alle Holzsorten anwenden (Tropenholz, Weichholz, thermisch behandeltes Holz, druckimprägniertes Holz). Niemals unter direkter Sonnenstrahlung bei Temperaturen unterhalb von 10 °C und nur bei trockenen Wetterbedingungen verarbeiten. Vor dem vollständigen Austrocknen nicht abdecken und keine schweren Gegenstände ablegen. Verpackung nach Gebrauch gut verschließen, gegen Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit schützen. Produkt niemals verdünnen!

TECHNISCHE DATEN:

Aggregatzustand: flüssig.

Geruch: Leinöl

Dichte: 0,95 – 1,3 kg/l

VOC-Gehalt: 0 g/l

Farben: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green.

QUV: Geprüft gemäß EN 927-6.

Erfüllt folgende Sicherheitsnorm für Spielzeug: EN 71-3.

VERPACKUNGSEINHEITEN:

In Flaschen zu 100 ml bzw. 0,5 l; in Kanistern zu 1 l und 2,5 l.

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate in der Originalverpackung unter trockenen Lagerungsbedingungen gelagert werden.

WICHTIGER HINWEIS:

Reste von vorherigen Behandlungen, die nicht mit RMC Naturölen ausgeführt wurden, müssen vollständig entfernt werden.

Verwenden Sie für die Vorbereitung des Holzes ausschließlich RMC-Produkte!

Mit Holzschutzöl getränkte Tücher können sich selbst entzünden und müssen somit nach Gebrauch in Wasser eingetaucht werden.

IHR VERTRIEBSPARTNER:



Lesen Sie vor Anwendung des Produkts erst das Sicherheitsdatenblatt aufmerksam durch!

Datum des TDB: 02/04/2012.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

