

Maleracryl A585

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
66554/0001	0 mm	0 mm	0 mm

A585 MALER ACRYL ist eine Einkomponenten- Dichtungsmasse auf der Basis einer Polyacrylat- Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem elasto-plastischen Material ab, das weder versprödet noch rissig wird.

A585 MALER ACRYL haftet gut auf Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Holz und anderen Untergründen. A585 MALER ACRYL ist anstrichverträglich mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen. Aufgrund der Vielzahl und der Unterschiedlichkeit der auf dem Markt befindlichen Systeme kann eine Haftung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall nicht übernommen werden.

A585 MALER ACRYL kann innen und außen überall dort verwendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung und keiner ununterbrochenen Wassereinwirkung abzudichten sind, z. B.:

- > grundierte und lackierte Blechstöße und Fugen (nach völliger Durchtrocknung überlackierbar)
- > Holzfenster / Putz
- > Holztürrahmen / Putz
- > Fensterbank / Fensterrahmen
- > Rolladenkasten / Putz
- > Anschlüsse an Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk oder Holz

Verbrauch:

Bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche für ca. 3 lfdm. Der Verbrauch lässt sich aus Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = cm² pro lfdm. Fuge errechnen.

Komplett-Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht **0,31 kg**

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/turen-zubehor/maleracryl-a585-p14053548>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Tür

Inhalt

300 ml

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/tur/turen-zubehor/maleracryl-a585-p14053548>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

