

Steicosafe

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
21674/0160	600 mm	2 230 mm	60 mm

- > Verfalzte Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter Unterspannbahn, hergestellt im Trockenverfahren
- > Für Dachneigungen kleiner als 5° und Dacheindeckungen mit geringer Regeldachneigung
- > Wärmedämmende Unterdeckung unterhalb von hinterlüfteten Metalldeckungen (Trapezblech oder Stehfalzdeckung)
- > Einsatz für die erhöhte Regensicherheit in Österreich (Prüfbericht der Holzforschung Austria)
- > Folienüberlappung im Stoßfugenbereich. Schnelle und einfache Verklebung mit feuchteresistentem Systemklebstoff
- > Kann mit STEICOMulti UDB (Unterspannbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.)
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit



Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN



E



N+F

SPEZIFIKATION

Stärke	60 mm
Breite	600 mm
Länge	2 230 mm
Gewicht	14,45 kg
Baustoffe	
Material	Holzfaser
Anwendung	Dach

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/daemmstoff/holzfaser/steicosafe-p14232884>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Baustoffe

Rohdichte [kg/m ³]	140
--------------------------------	------------

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/daemmstoff/holzfaser/steicosafe-p14232884>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

