

## Fassadenprofil nordische Fichte vertikal Glattkant CarboSet

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55551/0130</b>	<b>21 mm</b>	<b>70 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Karbonisiertes Holz für innen und außen. Holz mit Feuer veredeln - in industrieller Perfektion.

Durch die Karbonisierung der obersten Holzschicht werden die Holzeigenschaften verändert. Durch die Karamellisierung der Zellulose im Holz und der Verdichtung der Zellen wird das Holz vor Schimmelpilzen, Fäulnis und Wasser geschützt.

Zudem wird die Oberfläche konserviert und behält für viele Jahre eine markante Optik. Spezielle Maser- und Faserstrukturen kommen zum Vorschein. Auf chemische Holzschutzmittel kann verzichtet werden.



### EIGENSCHAFTEN



Glattkant gerundet

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>70 mm</b>
Länge	<b>3 000 mm</b>
Gewicht	<b>1,985 kg</b>
<hr/>	
Profilgruppen	<b>Glattkant</b>
Holzart	<b>nordische Fichte</b>
Vertikal	<b>Ja</b>
Anwendungsbereich	<b>Außenbereich</b>

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/fassadenprofil-nordische-fichte-vertikal-glattkant-carboset-p14635503>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

