

Fichte/Tanne Rohhobler KT I-IV

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54700/4244	40 mm	240 mm	4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Rohhobler

SPEZIFIKATION

Stärke	40 mm
Breite	240 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	19,968 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-rohhobler-kt-i-iv-p15191647>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

