UZIN KE 68T 1-K Hybridklebstoff für Wandverklebungen

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
67901/0022	**0 mm**	**0 mm**

Einkomponentiger Hybridklebstoff mit thixotroper Einstellung für die Verklebung von Belägen im Wandbereich

- ideale Konsistenz zur Verarbeitung an senkrechten Flächen
- auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- geeignet für Nutzer mit Epoxi- oder PU-Sensibilisierung

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**11 kg**
Boden	
Modell	**KE 68T**
Inhalt	**11 kg**
Verbrauch	**250 g/m² - 2 700 g/m²**
Verarbeitungstemperatur	**18 °C - 25 °C**
Aushärtezeit	**3 - 5**
Anwendung	**Für Wandverklebungen**

ZUBEHÖR

Türen-Zubehör

Niboclean Pro

Artikel-Nr.	Stärke	Länge
66559/0001	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen https://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehoer/klebstoffe--untergrundvorbereitung/uzin-ke-68t-1-k-hybridklebstoff-fuer-wandverklebungen~p15850336

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.