

Parkettunterlage Probase Kork 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0008	2 mm	1 000 mm	30000 mm

Für die schwimmende Verlegung von
Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden
mit HDF-Träger

Umweltschonende Verlegeunterlage aus natürlichem Kork mit guter
Trittschallminderung und sehr gutem Schutz des Bodenbelags bei
Belastungen, zusätzlich gute Eignung bei Fußbodenheizung.

Produktvorteile:

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Hohe Druckstabilität
- Ideal bei Holzuntergründen
- Ausgleich von Unebenheiten



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	30 000 mm
Gewicht	10,16 kg

Boden	
Modell	Probase Korkunterlage
Rolle (m ²)	30 m²
Material	Kork
Trittschallminderung (IS)	≤ 17 dB
Gehschallemission (RWS)	≤ 3 % intern
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 100 000 Zyklen
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	≥ 25 kPa

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-kork-2-0~p17183221>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Druckbeanspruchung (CS)	$\geq 90 \text{ kPa}$
Wärmedurchlasswiderstand ($R\lambda$, B)	$\sim 0,042 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	$\leq 0,5 \text{ mm}$

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-kork-2-0~p17183221>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

