

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55826/0458 | 45 mm | 70 mm | 4580 mm |

Den Grundstein jeder Terrasse bildet eine solide Unterkonstruktion. Sie sorgt für eine notwendige Hinterlüftung und soll stark genug dimensioniert sein, um dem Quellen und Schwinden der Dielen Stand zu halten.

Die schichtverleimte Rotholz Unterkonstruktion darf nur mit liegenden Leimfugen (Leimfuge der Unterkonstruktion parallel zum Untergrund) eingesetzt werden.



EIGENSCHAFTEN



Staffel

KD kiln dried

SPEZIFIKATION

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Stärke | 45 mm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 4 580 mm |
| Gewicht | 11,54 kg |
| Terrassendiele | |
| Holzart/Material | Rotholz |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |
| Terrassen Zubehör | |
| Aufbau | keilgezinkt, schichtverleimt |
| Kante | gefast |
| Oberfläche | vierseitig gehobelt |

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehoer/unterkonstruktion/rotholz-staffel-kd-schichtverleimt-keilgezinkt-p176246>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

