

Parkettunterlage Probase PE strong 2,2 Aqua-Stop

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45494/0037	2,2 mm	1 000 mm	25000 mm

Unterlagsmaterial aus unvernetztem Polyethylen-Schaum mit PEDampfbremse und selbstklebender Überlappungszone zur Trittschallminderung und Gehschallreduktion. Anwendung auch bei höheren Anforderungen, besonders geeignet bei Fußbodenheizung.

Vorteile:

- > Integrierte Dampfbremse
- > Ausgleich von Unebenheiten
- > Trittschallmindernd und gehschallreduzierend
- > Wasserabweisend, feuchtigkeitsunempfindlich und feinporig, geschlossenzellig
- > Recyclingfähig



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	2.2 mm
Breite	1 000 mm
Länge	25 000 mm
Gewicht	1,1 kg
Boden	
Modell	Probase PE strong 2.2 Aqua-Stop
Material	PE
Trittschallminderung (IS)	≤ 19 dB
Gehschallemission (RWS)	≤ 15 %
Dynamische Beanspruchung (DL)	≥ 50 000 Zyklen

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-2-aqua-stop~p3129786>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC)	~5 kPa
Druckbeanspruchung (CS)	≥ 40 kPa
Wärmedämmung (Rλ)	~ 0,038 m² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	≤ 1,4 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand (SD)	> 100 m

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/boden/boden-zubehor/unterlagsmatten--trittschalldammung/parkettunterlage-probase-pe-strong-2-2-aqua-stop~p3129786>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

