Betonschalung Betoplan Top 550/550 EN314-2/KL3 Premium

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01969/0000	**21 mm**	**2 000 mm**	**5 200 mm**

Betonschalungsplatten sind ein mit Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Bauindustrie. Ihre optimalen Eigenschaften sorgen für glatte, fertige Betonoberflächen. Die Platten zeichnen sich durch eine leicht zu reinigende Oberfläche aus. Sie sind die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen, selbst vielfache Einsätze sind unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte möglich.

Diese hochwertige Großflächenschalungsplatte ist uneingeschränkt für alle glatten, fugenarmen Betonoberflächen mit
erhöhten Anforderungen nach DIN 18202/3, Zeile 7 (SB4) einsetzbar. Betoplan Top findet sowohl auf Baustellen als auch in Fertigteilwerken Anwendung. Bei hoher Einsatzhäufigkeit entstehen besonders planebene,
matte Betonoberflächen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**21 mm**
Breite	**5 200 mm**
Länge	**2 000 mm**
Gewicht	**140,87 kg**
Sperrholz	
Oberfläche	**Film / Film**
Beschichtungsstärke (g/m²)	**550/550**
Verleimungsklasse	**EN 314-2/KL3**
Kategorie	**Premium**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-betoplan-top-550550-en314-2kl3-premium~p3806639

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.