

Konstruktionsvollholz Fichte Konstruktionsqualität

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe
56997/8123	13 000 mm	80 mm	120 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



EIGENSCHAFTEN



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 15497:2014

SPEZIFIKATION

Stärke	120 mm
Breite	80 mm
Länge	13 000 mm
Gewicht	56,16 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Konstruktionsqualität

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/konstruktionsvollholz-fichte-konstruktionsqualitaet-p444178>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

