EGGER OSB 3 N&F

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
09048/0008	**25 mm**	**2500 x 675 mm**

Egger OSB sind dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Mikrofurniere sog. Strands gemäß DIN EN 300. Die besondere Strandgeometrie (Länge bis 160 mm) und die hohe Strandorientierung der Deckschichten sorgen für beste technische Eigenschaften.

Egger OSB 3 ist die Mehrzweckplatte für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Nutzungsklasse 1 und 2. Die Platten werden mit geschliffener oder mit ungeschliffener Oberfläche hergestellt und sind 100% formaldehydfrei verleimt.

EIGENSCHAFTEN

- EN **OSB3 nach EN 300**
- CE **CE Zertifizierung CE 0765-CPD-0353**
- EN **Nutzungsklasse 1: tragende Zwecke, trocken**
- EN **Nutzungsklasse 2: tragende Zwecke, feucht**

SPEZIFIKATION

Stärke	**25 mm**
Breite	**675 mm**
Länge	**2 500 mm**
Gewicht	**27,42 kg**
Platte	
Federmaß	**2510 x 685 mm**
Deckmaß	**2500 x 675 mm**
OSB	
Verbindung	**Nut + Feder**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-nf~p46267

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

OSB	
Oberfläche	**ungeschliffen**
Anwendung	**Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Dachschalungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Wandbeplankungen, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Decken, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Fußbodenaufbauten, Holzbau für tragend aussteifende Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen: Verlegeplatten, Innenausbau: Fußboden, Innenausbau: Gestellbau, Industrielle Anwendung: Verpackung, Industrielle Anwendung: Betonschalung**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/osb-platte/osb3-platte/egger-osb-3-nf~p46267

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.