FunderMax Biofaser Hartfaserplatte Lack Uni Topweiss 0112 MT

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
04168/0112	**2 800 mm**	**2 050 mm**	**4 mm**

FunderMax Biofaser Lack Uni ist eine ein- bzw. beidseitig lackierte Biofaserplatte.
FunderMax Biofaser ist eine im Nassverfahren hergestellte Faserplatte nach der Norm EN 622-2. Durch das spezielle Herstellverfahren kann fast vollständig auf den Einsatz von Kunstharzen verzichtet werden.
Als Rohstoff verwendet FunderMax bei der Biofaserplatte ausschließlich frisches Holz. Durch den weitgehenden Verzicht auf Kunstharz (Anteil je nach Qualität 0-1%), ist die Biofaserplatte bedenkenlos im Innenraum einsetzbar. Der Formaldehydgehalt entspricht dem von natürlichem Holz.
Die FunderMax Biofaser ist geeignet für die Oberflächenveredelung mit Melaminharzpapier, Lack, Folie u.v.m.

DEKOR

Topweiss 0112 MT
Oberflächenstruktur Matt

EIGENSCHAFTEN

EN **Klassifizierung gemäß EN 316**

EN **EN 622-2**

SPEZIFIKATION

Stärke	**4 mm**
Breite	**2 050 mm**
Länge	**2 800 mm**
Gewicht	**22,96 kg**

Platte	
Trägerplatte	**Hartfaser**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/dekorative-platte/beschichtete-platte/fundermax-biofaser-hartfaserplatte-lack-uni-topweiss-0112-mt~p47122

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Hartfaserplatte	
Oberfläche	**Oberfläche einseitig Lack Uni**
Anwendung	**Möbel- und Innenausbau**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/dekorative-platte/beschichtete-platte/fundermax-biofaser-hartfaserplatte-lack-uni-topweiss-0112-mt~p47122

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.