

Fichte/Tanne Kulissenlatten gefast schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54508/0160	25 mm	55 mm	6 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



EIGENSCHAFTEN

Latten

SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	55 mm
Länge	6 000 mm
Gewicht	4,125 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Trocknungsgrad	kammertrocken
Oberflächenqualität	schichtverleimt, gefast, keilgezinkt

mehr Informationen <https://www.frischeis.at/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-kulissenlatten-gefast-schichtverleimt-keilgezinkt-p4814058>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

