Brandschutzlaminat Palusol Typ E

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
30654/0000	**3,5 mm**	**2 100 mm**	**20 mm**

Palusol® ist ein intumeszierendes Material mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einem frühen Reaktionsbeginn bei 100 °C. Das im Material gebundene Wasser verdampft im Brandfall und sorgt für einen Kühleffekt.

Einsatzbereiche:
Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium
■Sondereinsatzbereiche von Brandschutztüren z. B.Schlosskastenisolierungen

- Verglasungen, Fassaden
- Sicherheitsschränke, Schaltschränke
- Doppelböden
- Wärmedämmelemente
- Abschottungen
- Kabeldurchführungen
- Gasabsperrventile, pneumatische Antriebe

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir, dass das Brandschutzmaterial Palusol den folgenden besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent (w/w) enthält:
Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von 2-Phenylpropen und Phenol (EG-Nr. 700-960-7)
Der betroffene Stoff ist ein Bestandteil der Epoxidharzbeschichtung in den angeführten Produkt aus Palusol.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**3.5 mm**
Breite	**20 mm**
Länge	**2 100 mm**
Gewicht	**0,3 kg**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/tur/turen-zubehor/brandschutzlaminat-palusol-typ-e~p4850238

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.